



Nudo de Perro Abrazadera / Acero Forjado / Cable 1/4" / Galvanizado por Inmersión en Caliente / Torque 35 N.m / Carga Pesada

SKU: NUDO-14-FJG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriistradas

\$17.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nudo de perro abrazadera fabricado en acero forjado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para aplicaciones de carga pesada en infraestructura de telecomunicaciones. Este componente de fijación está específicamente dimensionado para cables de acero de 1/4 de pulgada, proporcionando retención segura en torres atirantadas, mástiles, postes y estructuras similares. El torque máximo recomendado de 35 N.m garantiza un aseguramiento óptimo sin comprometer la integridad del cable. Su configuración de uso requiere 3 piezas por punto de amarre para distribución equilibrada de cargas de tensión. La construcción en acero forjado descarta el empleo de materiales de hierro maleable, eliminando riesgos en aplicaciones críticas de suspensión y servicio pesado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero forjado de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Torque máximo recomendado: 35 N.m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Torres atirantadas, mástiles, postes y estructuras de suspensión<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de carga: Pesada y crítica en suspensión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Torque máximo: 35 N.m</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de carga: Pesada</p><p style='margin: 6px 0;'>Configuración por amarre: 3 piezas</p><p style='margin: 6px 0;'>Compatibilidad cable: 1/4"</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicaciones críticas: Torres atirantadas, mástiles, postes, líneas de suspensión, líneas de guía, líneas de arrastre, fijación de carga, andamios</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Protección</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Material base: Acero forjado</p><p style='margin: 6px 0;'>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente</p><p style='margin: 6px 0;'>Resistencia: Máxima resistencia estructural</p><p style='margin: 6px 0;'>Exclusión material: No utilizar hierro maleable en aplicaciones críticas de servicio pesado o cargas en suspensión</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Seguridad y Uso</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Compatibilidad dimensional: Usar el mismo tamaño de grapa para el mismo tamaño de cable de acero</p><p style='margin: 6px 0;'>Restricción crítica: Nunca usar grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas, de servicio pesado, o para cargas en suspensión</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicaciones prohibidas para hierro maleable: Eslingas, líneas de suspensión, líneas de guía, líneas de arrastre, fijación de carga, andamios</p><p style='margin: 6px 0;'>Uso de hierro maleable: Únicamente para terminaciones no críticas</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado para máxima resistencia estructural en aplicaciones de carga pesada
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para protección contra corrosión prolongada
Característica 3	Torque máximo recomendado de 35 N.m para aseguramiento óptimo del cable
Característica 4	Diseñado para retención de cables de 1/4" en torres atirantadas y mástiles
Característica 5	Configuración recomendada de 3 piezas por amarre para distribución de carga
Característica 6	Uso exclusivo en suspensión y fijación de estructuras de telecomunicaciones