



Nudo Perro Abrazadera / Acero Inoxidable / Cable 3/8" / Carga Pesada / Torre y Mástil

SKU: NUDO-38-FJ55 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$162.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nudo perro abrazadera fabricado en acero inoxidable para aplicaciones de suspensión y fijación en infraestructuras de telecomunicaciones. Diseñado específicamente para cables de acero de 3/8 pulgada en retenidas de torres atirantadas, mástiles y postes. Su construcción en acero inoxidable garantiza resistencia a la corrosión en condiciones ambientales severas. Requiere instalación con tres piezas por punto de amarre para asegurar la carga de manera distribuida. No utilizar en combinación con grapas de hierro maleable en aplicaciones de servicio pesado o cargas en suspensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero inoxidableCompatible con cable de acero: 3/8' (referencias SRET338CAM / SRET38DA)Uso recomendado por amarre: 3 piezas</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Aplicaciones</h3><p>Suspensión y fijación de torres atirantadas, mástiles, postes</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Tipo de carga</h3><p>Pesada e industrial</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Instalación</h3><p>Ajustar al torque recomendado por el fabricante</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Resistencia</h3><p>Máxima durabilidad en exteriores</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Corrosión</h3><p>Inmune por acero inoxidable</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Seguridad</h3><p>Diseño para suspensiones críticas</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Especificaciones Físicas</h3><p>Diámetro de cable: 3/8'</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Material</h3><p>Acero inoxidable</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Compatibilidad</h3><p>SRET338CAM, SRET38DA</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Notas de Seguridad</h3><p>Usar grapa del mismo tamaño que el cable</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3>Terminación crítica</h3><p>sin grapas de hierro maleable</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	Compatible con cables de acero de 3/8 pulgada
Característica 3	Diseñado para retenidas de torres atirantadas y mástiles
Característica 4	Resiste cargas pesadas en aplicaciones industriales
Característica 5	Amarre seguro con 3 piezas por instalación
Característica 6	Terminación crítica sin grapas de hierro maleable