



### Nudo/Perro/Abrazadera Forjada para Cable de Retenida de 5/16".

SKU: NUDO-516F    Marca: TOWERS    Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$125.40

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nudo forjado para instalaciones con cable de retenida para carga constante o de alta demanda</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la especificación FFC 4500 Type 1, class 1</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Torque recomendado:</strong> 30 lb-ft</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Número mínimo de nudos por unión:</strong> 2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Distancia del cuello a la que debe ser instalado el primer nudo:</strong> 5-1/4'</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pasos de instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> La longitud necesaria para instalar perros en cada caso, se obtendrá multiplicando el diámetro 25 veces hasta 1' y 35 veces hasta 2'. </p> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 15px;'> Doblar el cable de acero a la medida requerida, para formar el ojo, instalar la primera grapa que deberá ser junto a la punta muerta del cable, aprox. 10 cm y asegurarla con la sección en 'U', en tanto la línea de carga debe descansar y ser sujeta por la silleta de la grapa, acomodar el guardacabo en la posición de carga. <br /><br /> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NUDO14F/96329-retenida1.jpg' alt=''> </li> <li style='margin-bottom: 15px;'> Instalar la segunda grapa de la misma manera y al otro extremo, junto al guardacabo, sujetar firmemente pero aún no a la fuerza requerida. <br /><br /> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NUDO14F/96329-retenida1.jpg' alt=''> </li> <li style='margin-bottom: 15px;'> Colocar la tercera grapa (si aplica) exactamente a la mitad de la otras dos. Todas las grapas deben quedar con la misma orientación. <br /><br /> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NUDO14F/96329-retenida3.jpg' alt=''> </li> <li style='margin-bottom: 15px;'> Aplicar una leve tensión, apretar y rectificar el agarre de las tuercas haciéndolo de manera paulatina y alternada, hasta llegar a la torsión recomendada. </li> <li style='margin-bottom: 15px;'> Revisar todas y cada una de las grapas antes de efectuar la primera maniobra y posteriormente en lapsos regulares ya que la tensión tiende a alargar el cable y por consiguiente disminuye su diámetro. </li> </ol> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas importantes</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> La retenida se estirará y es posible que su diámetro cambie cuando comience la tensión. Se debe inspeccionar periódicamente y volver a tensionar. El valor de torque recomendado está basado en tuercas limpias, secas y libres de cualquier humectante. </p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Nudo forjado para alta resistencia y durabilidad |
| Característica 2 | Cumple norma FFC 4500 Tipo 1 Clase 1             |
| Característica 3 | Torque recomendado 30 lb-ft para fijación segura |
| Característica 4 | Mínimo 2 nudos por unión garantizada             |
| Característica 5 | Primer nudo a 5-1/4' del cuello                  |
| Característica 6 | Diseño para instalación precisa y segura         |