



Lector RFID UHF / Alcance 6 m (19.7 ft) / Bluetooth / Antena 12 dBi / Wiegand 26 / IP Climas Extremos

SKU: PRO6RFBLU Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$7,439.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector RFID UHF de largo alcance diseñado para aplicaciones de control de acceso vehicular y peatonal en entornos exteriores exigentes. Integra antena de 12 dBi con alcance efectivo de hasta 6 metros lineales sobre tags EPC C1 Gen2, operando en banda FHSS 902-928 MHz para minimizar interferencias. Incorpora módulo Bluetooth para configuración y monitoreo remoto desde dispositivos iOS y Android, eliminando la dependencia de equipos portátiles en campo. Salida Wiegand de 26 bits garantiza compatibilidad con controladores de acceso estándar de la industria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia de operación: 902-928 MHz, modo FHSS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protocolo: EPC C1 Gen2 (similar a REPUVE)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance RFID: hasta 6 metros lineales con tags EPC C1 Gen2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tags compatibles: ACCESS-TAGV2, ACCESS-CARD-EPC, ACCESSMET<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida Wiegand: 26 bits para tags EPC C1 Gen2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bluetooth: compatible con iOS y Android (varía según versión de SO)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance Bluetooth: aproximadamente 10 metros (depende del smartphone)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>App de app de administrador: con costo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia de transmisión programable: 0-30 dBm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena integrada: 12 dBi de alta ganancia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -20 a 80 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 12 VCC, 3 A (fuente incluida)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 365 x [incompleto en datos de origen]</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño RF</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia: 902-928 MHz FHSS
Protocolo: EPC C1 Gen2
Alcance RFID: hasta 6 m (19.7 ft)
Potencia TX: 0-30 dBm programable
Antena: 12 dBi integrada
Alcance Bluetooth: ~10 m (32.8 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12 VCC, 3 A
Fuente: incluida
Temperatura: -20 a 80 °C
Dimensiones: 365 x [incompleto]</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces y Software</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida de datos: Wiegand 26 bits
Bluetooth: iOS / Android
App gratuita
App administrador: con costo adicional
Configuración: sin necesidad de laptop</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración remota vía app móvil sin laptop
Característica 2	Potencia TX programable 0-30 dBm para ajuste de alcance
Característica 3	Operación FHSS 902-928 MHz anti-interferencias
Característica 4	Temperatura operativa -20 a 80 °C para exteriores
Característica 5	Alimentación 12 VCC 3 A con fuente incluida
Característica 6	Compatible con tags EPC C1 Gen2 estándar REPUVE