



Aislador para Cercos Eléctricos / 3 en 1 Paso, Esquina y Tensor / Aislamiento Dieléctrico 19 kV / Resistencia 70-120 kg / Polipropileno y Policarbonato

SKU: AP401 Marca: YONUSA Categoría: Postes

\$19.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aislador multiconfiguración diseñado para sistemas de cercos eléctricos en entornos exteriores exigentes. Su construcción 3 en 1 permite funcionar como aislador de paso, de esquina o tensor, eliminando la necesidad de mantener múltiples referencias de inventario. Fabricado en resina virgen de polipropileno y policarbonato, ofrece aislamiento dieléctrico certificado hasta 19 kV y resistencia mecánica que supera los 120 kg de tensión. El tornillo tropicalizado electrolítico de 1/4" garantiza fijación estable ante condiciones de alta humedad y corrosión. Compatible con cualquier tipo de poste esquinero en sistemas de seguridad perimetral.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aislador 3 en 1: paso, esquina y tensor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aislamiento dieléctrico: hasta 19 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de resistencia a la tensión: 70-120 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia mecánica máxima: 72 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tornillo tropicalizado electrolítico 1/4" <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia a la tensión máxima: 123 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección: rayos UV, agua, humedad y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alta resistencia a la corrosión y medio ambiente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación en cualquier tipo de poste esquinero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Aislamiento dieléctrico: hasta 19 kV</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia tensión máxima: 123 kg</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia mecánica máxima: 72 kg</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de material: resina virgen</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tornillo: tropicalizado electrolítico 1/4" </p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección ambiental: UV, agua, humedad, polvo</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia corrosión: alta</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones e Instalación</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Funciones: aislador de paso, esquina y tensor</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Compatibilidad: cualquier tipo de poste esquinero</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Sistema: cercos eléctricos perimetrales</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento dieléctrico hasta 19 kV para alta seguridad eléctrica
Característica 2	Diseño 3 en 1 que reduce inventario y simplifica instalación
Característica 3	Tornillo tropicalizado 1/4" para mayor durabilidad en exteriores
Característica 4	Resistencia a tensión hasta 123 kg para cercos de alta demanda
Característica 5	Protección integral contra UV, agua, humedad y polvo
Característica 6	Material de resina virgen con alta resistencia a la corrosión

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:55