



NVR 8 Megapixel (4K) (Compatible con Cámaras ACUSENSE) / 16 canales IP / 16 Puertos PoE+ / 2 Bahías de Disco Duro / Salida de Vídeo en 4K / 300 Metros PoE Modo Extendido

SKU: DS-7616NI-Q2/16P(D) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$6,566.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><p style="text-align: center; margin: 0; padding: 20px 0;"></p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><!-- Columna 1 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Características Principales:</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264<li style="margin-bottom: 5px;">16 Puertos PoE (soporta est&ndar af / at)<li style="margin-bottom: 5px;">150 watts total en sus puertos PoE+<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta mouse USB para operar (incluido)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 2 discos duros de hasta 8 TB (no incluido)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta Hik-Connect (P2P) https://appstore.hikvision.com/<li style="margin-bottom: 5px;">Acceso remoto &teléfono: Android, iPhone, iPad (Hik-Connect)<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con el software IVMS-4200 (gratis)</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interfaces Entradas y Salidas:</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Salida simult&nea HDMI y VGA<li style="margin-bottom: 5px;">Resoluci&n HDMI: 4K / 1080p / 720p<li style="margin-bottom: 5px;">Resoluci&n VGA: 1080p / 720p<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de Audio: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de Audio: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de Alarma: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de Alarma: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio bidireccional (audio de dos ´as)</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de procesamiento y funciones de red:</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Procesamiento entrada (Throughput entrada): 160 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Procesamiento salida (Throughput salida): 80 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">1 puerto red RJ-45: 10 / 100 / 1000 Mbps (LAN)</div><!-- Columna 2 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Características Fésicas y Eléctricas:</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 385 × 315 × 52 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaci&n / consumo: 100 a 240 Vca / 15 W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operaci&n: -10°C a 55°C<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 2.6 Kg</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funci&n de Grabaci&n y Visualizaci&n:</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Detecci&n de movimiento multizona<li style="margin-bottom: 5px;">Zoom digital en visualizaci&n y grabaci&n<li style="margin-bottom: 5px;">Dual stream (main stream y sub stream)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta avance r&apido, lento, cuadro a cuadro, etc<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta tecnolog&a de discos duros S.M.A.R.T.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta grabaci&n c&lica (sobreescritura) y no c&lica</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resoluci&n de Grabaci&n por Canal (recomendado con H.265)</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">2 MP (1080P): 16 Canales - 30 IPS<li style="margin-bottom: 5px;">4 MP: 16 Canales - 30 IPS<li style="margin-bottom: 5px;">5 MP: 16 Canales - 30 IPS<li style="margin-bottom: 5px;">6 MP: 16 Canales - 30 IPS<li style="margin-bottom: 5px;">8 MP: 16 Canales - 30 IPS</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Características destacadas:</div><div style="padding: 15px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; font-weight: bold;">ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas):</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Con tecnolog&a ACUSENSE podemos evitar falsas alarmas como movimiento de rboles, animales, etc<li style="margin-bottom: 5px;">Al activar la tecnolog&a ACUSENSE solo detecta cuerpo humano y veh&culos para detectar realmente eventos importantes y as&eliminar falsas alarmas<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 16 canales con la tecnolog&a ACUSENSE utilizando c&maras: DS-2CD3XX / DS-2CD2XX3G2</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Características de Grabaci&n y Visualizaci&n:</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Soporta tecnolog&a de discos duros S.M.A.R.T.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta grabaci&n c&lica (sobreescritura) y no c&lica<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 16 canales con la tecnolog&a ACUSENSE Lite (humano y veh&culos; culo pero con detecci&n de movimiento, no anal&ticos) usando c&maras DS-2CD1X3G2 y DS-2CD1XX3G7G2 (que soporte ACUSENSE Lite)</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background-color: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PoE con modo Extendido:</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">200 metros: serie 1 (DS-2CD1XX3G0, DS-2CD1XX3G2, DS-2CD1XX7G2)<li style="margin-bottom: 5px;">250 metros: serie 2 en 2 Megapixel (DS-2CD2X23G2)<li style="margin-bottom: 5px;">300 metros: serie 2, serie 3 y serie 7 (DS-2CD2XX3G2, DS-2CD2XX7G2, DS-2CD3XX3G2, DS-2CD3XX7G2, IDS-7XX7, IDS-2CD7XX5, IDS-2CD7XX6)</div></div><div style="text-align: center; margin-top: 20px;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+/H.265 para mayor eficiencia
Característica 2	16 puertos PoE+ con 150W de potencia
Característica 3	Soporta 2 discos duros de hasta 8TB
Característica 4	Acceso remoto via Hik-Connect (IOS/Android)
Característica 5	Salida de vídeo 4K con HDMI y VGA
Característica 6	Detección AcuSense para humanos y vehículos