



NVR IP / 12 Megapixel (4K) / 8 Canales / 8 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / AcuSense / 1 Bahía HDD / HDMI 4K / PoE Extendido 300 m (984.3 ft)

SKU: DS-7608NXI-K1/8P(D)    Marca: HIKVISION    Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$5,078.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>NVR de 8 canales IP con resolución máxima de 12 megapíxeles (4K), diseñado para instalaciones de seguridad profesional que requieren análisis de video avanzado. Integra 8 puertos PoE+ 802.3af/at con capacidad de 75 W total, permitiendo la conexión directa de cámaras IP sin necesidad de inyector PoE externos. Incluye funciones de reconocimiento facial con capacidad para 20,000 rostros registrados y tecnología AcuSense para reducir alarmas falsas generadas por animales, vegetación o cambios de iluminación. La compresión H.265+ optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento. Ofrece salida HDMI en 4K para monitoreo de alta definición y soporta un disco duro de hasta 16 TB. La gestión remota se realiza mediante la aplicación Hik-Connect y el software cliente iVMS-4200.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li><li>8 canales IP, resolución máxima 12 MP (4K)</li><li>8 puertos PoE+ 802.3af/at integrados, 75 W total</li><li>PoE extendido hasta 300 m (984.3 ft)</li><li>Reconocimiento facial: hasta 20,000 rostros</li><li>Detección AcuSense para filtrado de falsas alarmas</li><li>Smart Search y AcuSearch compatibles</li><li>1 bahía para disco duro SATA hasta 16 TB (no incluido)</li><li>Salida HDMI independiente: 4K / 1080p / 720p</li><li>Salida VGA independiente: 1080p / 720p</li><li>1 entrada de audio, 1 salida de audio</li><li>Mouse USB incluido para operación local</li><li>Acceso remoto P2P vía Hik-Connect (Android, iPhone, iPad)</li><li>Software cliente iVMS-4200 gratuito</li><li>Soporte DDNS: Hik-Connect, DynDNS, No-IP, entre otros</li><li>Sin entradas ni salidas de alarma</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Canales IP: 8</li><li>Resolución máxima: 12 MP (4K)</li><li>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</li><li>Reconocimiento facial: 20,000 rostros</li><li>AcuSense: detección inteligente con filtrado de falsas alarmas</li><li>Smart Search / AcuSearch: compatible</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Puertos PoE+: 8 (802.3af/at)</li><li>Potencia total PoE: 75 W</li><li>Alcance PoE extendido: 300 m (984.3 ft)</li><li>Bahías HDD: 1 (SATA, hasta 16 TB)</li><li>Salida HDMI: 4K / 1080p / 720p</li><li>Salida VGA: 1080p / 720p</li><li>Entrada de audio: 1</li><li>Salida de audio: 1</li><li>Entrada de alarma: N/A</li><li>Salida de alarma: N/A</li><li>Mouse USB: incluido</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Conectividad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Acceso remoto: Hik-Connect P2P</li><li>Plataformas móviles: Android, iPhone, iPad</li><li>Software: iVMS-4200 (gratuito)</li><li>DDNS: Hik-Connect, DynDNS, No-IP, entre otros</li><li>Contenido del paquete: NVR, mouse USB, accesorios de instalación</li><li>Disco duro: no incluido</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compresión H.265+ reduce consumo de ancho de banda y almacenamiento              |
| Característica 2 | 8 puertos PoE+ 802.3af/at con 75 W total para alimentación integrada de cámaras  |
| Característica 3 | Reconocimiento facial con base de datos de 20,000 rostros para control de acceso |
| Característica 4 | Detección AcuSense filtra falsas alarmas por movimiento de objetos irrelevantes  |
| Característica 5 | Acceso remoto P2P vía Hik-Connect para Android, iPhone y iPad                    |
| Característica 6 | Soporte para disco duro único hasta 16 TB para almacenamiento prolongado         |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:05