



NVR IP / 12 Megapixel (4K) / 8 Canales / 8 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / PoE Extendido 300 m (984.2 ft) / 2 Bahías HDD / Alarmas I/O

SKU: DS-7608NXI-K2/8P(E) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$6,992.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">NVR de 8 canales IP con capacidad de grabación 12 Megapixel (4K) a 30 IPS en todos los canales simultáneamente. Integra 8 puertos PoE+ 802.3af/at con 80 W de potencia total, incluyendo modo extendido hasta 300 m (984.2 ft) para instalaciones con distancias superiores al estándar Ethernet. Incorpora tecnología AcuSense para filtrado inteligente de eventos mediante clasificación de humanos y vehículos, reduciendo notificaciones por falsas alarmas. Motor de reconocimiento facial con capacidad para 20,000 rostros registrados. Equipado con 2 bahías para discos duros de hasta 16 TB cada uno, salida HDMI 4K independiente y entradas/salidas de alarma para integración con sistemas perimetrales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">8 canales IP, resolución máxima 12 MP (4K) @ 30 IPS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">8 puertos PoE+ 802.3af/at integrados, 80 W totales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">PoE extendido hasta 300 m (984.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Reconocimiento facial: hasta 20,000 rostros<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología AcuSense (clasificación humano/vehículo)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">2 bahías HDD, soporta hasta 16 TB por bahía (no incluidos)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Salida HDMI: 4K / 1080p / 720p; Salida VGA: 1080p / 720p<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada de audio: 1 / Salida de audio: 1<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada de alarma: 4 / Salida de alarma: 1<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Mouse USB incluido para operación local<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">DDNS: Hik-Connect, DynDNS, No-IP<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Software cliente iVMS-4200 gratuito</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">Velocidad: 30 IPS en 8 canales<li style="padding: 6px 0;">Reconocimiento facial: 20,000 rostros<li style="padding: 6px 0;">Smart Search / AcuSearch compatible</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">Puertos PoE+: 8 (802.3af/at)<li style="padding: 6px 0;">Potencia PoE total: 80 W<li style="padding: 6px 0;">Alcance PoE extendido: 300 m (984.2 ft)<li style="padding: 6px 0;">Bahías HDD: 2 (hasta 16 TB cada una)<li style="padding: 6px 0;">Salidas video: HDMI + VGA independientes</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">NVR DS-7608NXI-K2/8P(E)<li style="padding: 6px 0;">Mouse USB<li style="padding: 6px 0;">Disco duro: no incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ optimiza almacenamiento sin pérdida de calidad
Característica 2	PoE+ 802.3af/at con 80 W totales elimina fuentes de alimentación separadas
Característica 3	Reconocimiento facial hasta 20,000 rostros para control de acceso avanzado
Característica 4	AcuSense reduce falsas alarmas por movimiento no humano/vehicular
Característica 5	Salida HDMI 4K independiente para monitoreo de alta definición
Característica 6	Acceso remoto vía Hik-Connect en Android, iPhone e iPad