



NVR IP / 128 Canales / 12 Megapixel (4K) / 24 Bahías HDD / Throughput 512 Mbps / RAID Hot Swap / Reconocimiento Facial 500,000 Rostros

SKU: IDS-96128NXI-I24(C) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$609,902.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este NVR de 128 canales está diseñado para despliegues de video vigilancia empresarial y crítica a resolución 12 Megapixel (4K). Integra capacidades de análisis avanzado mediante reconocimiento facial con base de datos de 500,000 rostros, detección de cuerpo humano y vehículos, y filtrado de falsas alarmas mediante tecnología AcuSense basada en inteligencia artificial. La arquitectura de red con 4 puertos Gigabit y throughput simétrico de 512 Mbps permite gestionar flujos de entrada y salida simultáneos sin degradación del servicio. El subsistema de almacenamiento con 24 bahías compatibles con discos de hasta 10 TB y configuraciones RAID con hot swap garantiza disponibilidad y escalabilidad del sistema de grabación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264128 canales IP a 12 Megapixel (4K)Throughput de red: 512 Mbps entrada / 512 Mbps salida24 bahías HDD, soporta discos de hasta 10 TB (no incluidos)RAID 0, 1, 5, 6, 10 con soporte hot swapReconocimiento facial con base de datos de 500,000 rostrosDetección de cuerpo humano y vehículos con filtro de falsas alarmas (AcuSense)4 puertos de red 10/100/1000 Mbps (LAN)Entrada de audio: 1 / Salida de audio: 1Entrada de alarma: 48 / Salida de alarma: 24</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Canales IP: 128Resolución máxima: 12 Megapixel (4K)Throughput entrada: 512 MbpsThroughput salida: 512 MbpsCompresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Base de datos facial: 500,000 rostrosAnálisis AcuSense: detección humano/vehículo, filtro falsas alarmas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 447 x 495 x 173 mmAlimentación: 100 a 240 VCA / 140 WBahías HDD: 24 (hasta 10 TB cada una, no incluidos)RAID soportado: 0, 1, 5, 6, 10 con hot swapPuertos de red: 4 x RJ45 10/100/1000 MbpsAudio: 1 entrada / 1 salidaAlarmas: 48 entradas / 24 salidas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unidad NVR IDS96128NXII24(C)Accesorios de montajeManual de usuarioDiscos duros no incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Throughput simétrico 512 Mbps entrada/salida para alta concurrencia de usuarios
Característica 3	RAID 0/1/5/6/10 con hot swap para continuidad operativa sin interrupciones
Característica 4	Base de datos facial de 500,000 rostros para control de acceso avanzado
Característica 5	48 entradas y 24 salidas de alarma para integración con sistemas perimetrales
Característica 6	4 puertos LAN Gigabit para segmentación y redundancia de red