



NVR IP / 16 Canales / 16 Puertos PoE+ / 12 Megapixel (4K) / Reconocimiento Facial 50,000 Rostros / 2 Bahías HDD 16 TB / HDMI 4K / AcuSense / H.265+

SKU: DS-7616NXI-K2/16P(E) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$8,975.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">NVR de 16 canales IP con 16 puertos PoE+ integrados 802.3af/at, diseñado para despliegues de videovigilancia de mediana escala que requieren análisis de video avanzado. Incorpora tecnología AcuSense con capacidad de reconocimiento facial para hasta 50,000 rostros, detección de placas vehiculares (ANPR) y monitoreo de áreas restringidas. La compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento, mientras que la salida HDMI 4K independiente permite visualización directa sin afectar el rendimiento del sistema. Compatible con Hik-Connect para acceso remoto P2P sin configuración de red compleja.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 16 canales IP con resolución máxima 12 Megapixel (4K)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 16 puertos PoE+ 802.3af/at integrados (10/100 Mbps)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 2 bahías para HDD de hasta 16 TB cada uno (no incluidos)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salida HDMI independiente: 4K (3840×2160) a 30 Hz, 2K<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salida VGA independiente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte para mouse USB (incluido)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Reconocimiento facial: hasta 50,000 rostros<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Detección inteligente: facial, ANPR y áreas restringidas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Smart Search y compatibilidad AcuSearch<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible con gabinete metálico GABVID2R3</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Resolución máxima: 12 Megapixel (4K)<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Resolución HDMI: 4K (3840×2160)/30Hz, 2K<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Reconocimiento facial: 50,000 rostros<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Detección: facial, ANPR, áreas restringidas<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Smart Search / AcuSearch compatible</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Peso: ≤2.5 kg (sin HDD)<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Alimentación: 100-240 VCA<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Consumo: ≤15 W (sin HDD)<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Temperatura: -10°C a +55°C<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Potencia PoE total: 200 W<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Puertos PoE: 16 × 10/100 Mbps</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Mouse USB<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Cable de alimentación<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Tornillos de montaje<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Patas de goma<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el almacenamiento requerido
Característica 2	16 puertos PoE+ 802.3af/at con 200 W totales sin inyectores externos
Característica 3	Reconocimiento facial con base de datos de 50,000 rostros para control de acceso
Característica 4	Detección inteligente AcuSense: facial, ANPR y áreas restringidas con filtrado de falsas alarmas
Característica 5	Salida HDMI independiente 4K a 30 Hz para monitoreo directo sin degradación
Característica 6	Operación con mouse USB incluido para configuración local inmediata

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 27/09/2026 23:43