



NVR IP / 32 Canales / 12 Megapixel (4K) / 16 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / AcuSense / 2 Bahías HDD / HDMI 4K / Alcance PoE 300 m (984.3 ft)

SKU: DS-7632NXI-K2/16P/VPRO Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$14,952.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Este NVR de 32 canales está diseñado para despliegues de videovigilancia de mediana y gran escala que requieren análisis de video avanzado en el perímetro. Integra 16 puertos PoE+ para alimentación directa de cámaras IP, eliminando la necesidad de switches PoE externos y simplificando la infraestructura de cableado. La tecnología AcuSense filtra eventos por clasificación de humanos y vehículos, reduciendo la carga operativa de alarmas irrelevantes. El motor de reconocimiento facial permite crear hasta 16 librerías con capacidad total de 20,000 rostros registrados, habilitando aplicaciones de control de acceso y búsqueda forense eficiente. La compresión H.265+ optimiza el uso de almacenamiento y red, mientras que el modo PoE extendido soporta distancias de hasta 300 m (984.3 ft) para instalaciones con cámaras remotas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 32 canales IP con resolución máxima 12 Megapixel (4K)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Funciones AcuSearch y AcuSeek en los 32 canales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 16 puertos PoE+ 802.3af/at, potencia total 200 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• PoE extendido hasta 300 m (984.3 ft) en modo compatible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 bahías para discos duros SATA, hasta 16 TB cada uno (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Reconocimiento facial: hasta 20,000 rostros en 16 librerías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• AcuSense con detección de humanos y vehículos, filtrado de falsas alarmas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporte ONVIF para integración de múltiples marcas de cámaras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Salida HDMI 1: 8K / 4K / 1080p / 720p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entrada de audio: 1 canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Salida de audio: 1 canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alarmas I/O integradas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Canales IP: 32<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución máxima: 12 Megapixel (4K)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Análisis de video: AcuSearch, AcuSeek en 32 canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Reconocimiento facial: 20,000 rostros, 16 librerías<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>AcuSense: detección humano/vehículo<li style='padding: 6px 0;*>Capacidad de almacenamiento: 2 HDD hasta 16 TB cada uno</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 384 x 317 x 52 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 2.5 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 180 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia PoE total: 200 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>AcuSense: detección humano/vehículo<li style='padding: 6px 0;*>Alcance PoE extendido: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura de operación: -10°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaces</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos PoE+: 16 (802.3af/at)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida HDMI 1: 8K / 4K / 1080p / 720p<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida VGA 1: 1080p / 720p<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada de audio: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida de audio: 1<li style='padding: 6px 0;*>Alarmas I/O: integradas<li style='padding: 6px 0;*>Conectividad remota: Hik-Connect (P2P)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	16 puertos PoE+ 802.3af/at con 200 W de potencia total integrada
Característica 3	Reconocimiento facial de 20,000 rostros distribuidos en 16 librerías
Característica 4	AcuSense con filtrado inteligente humano/vehículo que elimina falsas alarmas
Característica 5	PoE extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales
Característica 6	Soporte ONVIF multi-marca para integración heterogénea de cámaras