



NVR IP / 32 Canales / 12 Megapixel (4K) / AcuSense / Reconocimiento Facial / 4 Bahías HDD / Salida HDMI 4K

SKU: DS-7732NXI-K4(E) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$10,345.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>NVR de 32 canales IP con capacidad de grabación en resolución 12 Megapixel (4K), diseñado para despliegues de seguridad empresarial y corporativa que requieren análisis de video avanzado. Integra tecnología AcuSense para reducción de falsas alarmas mediante clasificación de objetos humanos y vehiculares, reconocimiento facial con capacidad para 50,000 rostros registrados, y análisis de placas vehiculares (ANPR). La arquitectura de compresión H.265+/H.265 optimiza la utilización de ancho de banda de red y capacidad de almacenamiento. Incluye salida de video independiente HDMI 4K y VGA para monitoreo local, con administración remota multiplataforma mediante aplicaciones móviles y software cliente gratuito.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Canales IP: 32<li style='margin-bottom: 8px;'>• Resolución máxima: 12 Megapixel (4K)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='margin-bottom: 8px;'>• Reconocimiento facial: 50,000 rostros<li style='margin-bottom: 8px;'>• Detección ANPR y análisis vehicular<li style='margin-bottom: 8px;'>• AcuSense: filtrado de falsas alarmas<li style='margin-bottom: 8px;'>• Smart Search + AcuSearch</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 445 x 400 x 75 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Peso: 5 kg (sin HDD)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Alimentación: 100 a 240 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>• Consumo: 20 W (sin discos duros)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='margin-bottom: 8px;'>• 4 bahías HDD (soportan hasta 16 TB cada una)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Compatible con gabinete metálico GABVID2R3<li style='margin-bottom: 8px;'>• Mouse USB incluido<li style='margin-bottom: 8px;'>• Sin puertos PoE integrados</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Interfaces y Conectividad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Salida HDMI independiente: 4K / 1080p<li style='margin-bottom: 8px;'>• Salida VGA independiente<li style='margin-bottom: 8px;'>• Entradas/Salidas de alarmas I/O<li style='margin-bottom: 8px;'>• Acceso remoto: Android, iPhone, iPad<li style='margin-bottom: 8px;'>• Hik-Connect (P2P)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Software cliente IVMS-4200 (gratuito)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	H.265+ reduce consumo de ancho de banda y almacenamiento hasta 50%
Característica 2	Reconocimiento facial con base de datos de 50,000 rostros para control de acceso avanzado
Característica 3	AcuSense filtra falsas alarmas por movimiento de objetos no humanos o vehículos
Característica 4	ANPR integrado para lectura de placas y análisis vehicular automatizado
Característica 5	Acceso remoto multiplataforma vía Android, iPhone, iPad y software IVMS-4200
Característica 6	4 bahías HDD expandibles hasta 64 TB para retención prolongada de video