



SKU: DS-7608NI-Q1/W Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$2,163.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

NVR de 8 canales IP está diseñado para operaciones de videovigilancia profesional que requieren grabación, visualización y gestión centralizada de múltiples cámaras de alta resolución. Soporta compresión H.265+ / H.265, H.264+ y H.264, optimizando el uso de ancho de banda y capacidad de almacenamiento sin sacrificar calidad de imagen. Integra tecnología AcuSense para detección inteligente de movimiento con clasificación de objetivos entre personas y vehículos, reduciendo alarmas por falsos positivos. La conectividad Wi-Fi con dos antenas MIMO en 2.4 GHz facilita la instalación en ubicaciones donde el cableado de red resulta impráctico. Ofrece salida de video simultánea por HDMI en resolución 4K y por VGA en 1080p, adaptándose a distintos monitores y configuraciones de visualización. Su throughput de entrada/salida de 50/40 Mbps garantiza la transmisión estable de ocho canales de video, mientras que la compatibilidad con Hik-Connect P2P e IVMS-4200 permite el monitoreo y administración remota del sistema.

Características Generales

- Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Entrada de audio: 1 / Salida de audio: 1
- Compatible con Hik-Connect P2P e IVMS-4200
- Capacidad HDD: 1 bahía, hasta 8 TB
- Resolución máxima: 4 MP
- Throughput entrada: 50 Mbps
- Throughput salida: 40 Mbps
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección inteligente: AcuSense (personas y vehículos)
- Capacidad HDD: 1 bahía, hasta 8 TB
- Dimensiones: 265 x 246 x 48 mm
- Peso: 1 kg
- Alimentación: 12 VDC, 2 A
- Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C
- Interfaces: Interfaces
- Wi-Fi: 2 antenas MIMO 2.4 GHz
- Salida de alarma: N/A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	AcuSense con clasificación de personas y vehículos
Característica 3	Throughput de 50/40 Mbps para flujo estable de 8 canales
Característica 4	Salida de video dual simultánea HDMI 4K y VGA 1080p
Característica 5	Conectividad Wi-Fi integrada con 2 antenas MIMO 2.4 GHz
Característica 6	Gestión remota mediante Hik-Connect P2P e iVMS-4200