



NVR IP / 8 Canales / 8 Puertos PoE+ / 4K / H.265+ / PoE Extendido 300 m (984.3 ft) / 1 Bahía HDD

SKU: DS-7608NI-Q1/8P(E) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$4,253.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>NVR de 8 canales IP con 8 puertos PoE+ integrados, diseñado para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren simplificación de cableado y alta resolución. Soporta grabación en 4K con compresión H.265+ para optimizar el uso de ancho de banda y capacidad de almacenamiento. Incluye tecnología AcuSense para diferenciación inteligente de objetos humanos y vehículos, reduciendo notificaciones de falsas alarmas. El modo PoE extendido permite conectar cámaras a distancias de hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales. La bahía de disco duro con conexión directa en tablilla elimina la necesidad de cables SATA internos, facilitando el mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 8 canales IP con 8 puertos PoE+ (estándar 802.3af/at)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Potencia PoE total: 75 W (distribuidos en puertos PoE+)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida de video simultánea HDMI y VGA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resolución HDMI: 4K / 1080p / 720p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resolución VGA: 1080p / 720p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 1 entrada de audio / 1 salida de audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 1 bahía de disco duro, soporta hasta 8 TB (no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conexión de disco duro directa en tablilla, sin cables SATA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Modo PoE extendido hasta 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Detección AcuSense para reducción de falsas alarmas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acceso remoto P2P mediante Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Mouse USB incluido para operación local<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sin entradas ni salidas de alarma</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Canales IP: 8<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resolución máxima de grabación: 8 MP (4K)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Puertos PoE+: 8 (802.3af/at)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Potencia PoE total: 75 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alcance PoE estándar: 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alcance PoE extendido: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Capacidad máxima HDD: 8 TB</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Dimensiones: 263 × 223 × 48 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Peso: 1.5 kg (sin HDD)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alimentación: 50 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Temperatura de operación: -10°C a +55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• NVR 8 canales PoE+<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Mouse USB<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Disco duro: no incluido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir hasta 50% el almacenamiento vs H.264
Característica 2	PoE+ con 75 W total distribuidos en 8 puertos, sin inyectores externos
Característica 3	Detección AcuSense para filtrar falsas alarmas por movimiento
Característica 4	PoE extendido hasta 300 m (984.3 ft) para instalaciones de largo alcance
Característica 5	Conexión directa de disco duro en tablilla, sin cables SATA
Característica 6	Hik-Connect P2P para acceso remoto sin configuración de red