



NVR IP / 8 Canales / 8 Puertos PoE+ 75W / 4 Megapixel / 1 Bahía HDD 6 TB / Salida 4K HDMI

SKU: DS-7108NI-Q1/8P(D) Marca: HIKVISION Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$3,215.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este NVR de 8 canales está diseñado para instalaciones de videovigilancia IP de pequeña y mediana escala que requieren simplificación de infraestructura. Integra 8 puertos PoE+ con 75W de capacidad total, eliminando la necesidad de equipos de alimentación adicionales para cámaras compatibles. La compresión H.265+ optimiza el uso de almacenamiento y ancho de banda de red, mientras que el procesamiento de 60 Mbps garantiza estabilidad en la transmisión de múltiples flujos de video. La bahía de disco duro admite conexión directa sin cables, facilitando el reemplazo o upgrade de almacenamiento. La salida HDMI 4K permite visualización en alta resolución en monitores locales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.2648 canales IP con resolución compatible hasta 4 Megapixel8 puertos PoE (soporta estándar 802.3af / 802.3at)Capacidad PoE total: 75W1 bahía para disco duro interno hasta 6 TB (no incluido)Conexión directa de disco duro en tablilla, sin cables requeridosProcesamiento de video: 60 Mbps entrada / 60 Mbps salidaSalida de video simultánea HDMI y VGAResolución HDMI: 4K / 1080p / 720pResolución VGA: 1080p / 720pMouse USB incluido para operación localSoporte Hik-Connect (P2P) para acceso remotoTecnología AcuSense compatible para detección inteligente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Canales IP: 8Resolución máxima: 4 MegapixelCompresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Bitrate entrada: 60 MbpsBitrate salida: 60 MbpsPuertos PoE: 8 (802.3af / 802.3at)Potencia PoE total: 75WSalida HDMI: 4K / 1080p / 720pSalida VGA: 1080p / 720pEntrada de audio: N/ASalida de audio: N/AEntrada de alarma: N/ASalida de alarma: N/A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 285 × 210 × 48 mmPeso: 1 kg (sin HDD)Alimentación: 50WTemperatura de operación: -10°C a 55°CBahías HDD: 1 (hasta 6 TB, no incluido)Conexión HDD: Directa en tablilla, sin cables</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>NVR 8 canales IPMouse USBManual de usuarioKit de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	PoE+ integrado elimina necesidad de switch PoE externo
Característica 3	Conexión directa de HDD sin cables para mantenimiento simplificado
Característica 4	Procesamiento 60 Mbps entrada/salida para flujo de video estable
Característica 5	Operación local con mouse USB incluido sin dependencia de red
Característica 6	Acceso remoto P2P Hik-Connect para monitores desde cualquier ubicación