



NVR Móvil / 5 Canales / 2 Megapixel / GPS Integrado / 2 Bahías HDD 2.5" / Alimentación 9-32 VCC

SKU: DS-MI9605-GA/4M/GLF/1T Marca: HIKVISION Categoría: MDVR / MNVR

\$12,651.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

NVR móvil diseñado para aplicaciones de videovigilancia vehicular y gestión de flotas. Integra sistema de posicionamiento GPS para rastreo geográfico en tiempo real junto con capacidad de grabación de hasta 5 canales de video en resolución 2 megapixel. Soporta compresión dual H.265/H.264 optimizando el uso de almacenamiento y ancho de banda en entornos móviles. La alimentación directa de 9-32 VCC permite conexión directa a la batería del vehículo sin requerir adaptadores externos. Incluye salidas de video CVBS, VGA y HDMI para monitoreo local flexible.

Características Generales

- 5 canales de video / 4 cámaras de red (1080p/960p/720p/D1)
- Sistema de posicionamiento GPS Lite con antena incluida
- 2 bahías para HDD/SSD 2.5" hasta 2 TB cada una
- Soporte para tarjeta SD hasta 256 GB (no incluida)
- Salida de video: 1 CVBS (PAL: 720x576, NTSC: 704x576), 1 VGA (1280x800), 1 HDMI
- 2 puertos de red RJ45 (10/100/1000 M)
- 4 entradas de alarma / 2 salidas de alarma
- Alimentación: 9-32 VCC directo de batería de vehículo

Físicas y Eléctricas

- Canales de video: 5
- Resolución de cámaras: 1080p / 960p / 720p / D1
- Compresión: H.264 / H.265
- Grabación: Cíclica y no cíclica
- Capacidad HDD: Hasta 2 TB por bahía
- Capacidad SD: Hasta 256 GB
- Peso: 4.5 kg (sin disco duro)
- Alimentación: 9-32 VCC
- Temperatura de operación: -30 a 60 °C
- Humedad de operación: 10% a 95%
- Antena GPS: Incluida

Red: 2 x RJ45 (10/100/1000 M)

Video: 1 x CVBS / 1 x VGA / 1 x HDMI

Alarma: 4 entradas / 2 salidas

Almacenamiento: 2 x bahía HDD/SSD 2.5"

Expansión: 1 x ranura SD

ESPECIFICACIONES

Característica 1	GPS integrado para rastreo y geolocalización de flotas en tiempo real
Característica 2	Alimentación directa 9-32 VCC desde batería de vehículo sin conversor externo
Característica 3	Grabación cíclica y no cíclica con gestión automática de sobrescritura
Característica 4	Doble bahía HDD/SSD 2.5" hasta 2 TB para redundancia o capacidad extendida
Característica 5	Compresión H.265/H.264 que reduce consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Operación en -30 a 60 °C con humedad 10-95% para entornos vehiculares extremos