



NVR Móvil / 8 Canales / 5 Megapixel / 4 Puertos PoE + 4 Vía Switch / 2 Bahías HDD / GPS Integrado / Conector M12 / 9-36 VCC

SKU: AE-MN5043(M12) Marca: HIKVISION Categoría: MDVR / MNVR

\$9,565.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>NVR móvil diseñado para aplicaciones de videovigilancia vehicular con capacidad para 8 canales de video IP. Integra 4 puertos PoE M12 para cámaras directas más 4 canales adicionales mediante switch PoE externo. Incluye módulo GPS para geolocalización en tiempo real y seguimiento de flotas. La compresión H.265 maximiza la eficiencia de almacenamiento en sus dos bahías para discos duros de 2.5 pulgadas. La alimentación nativa 9-36 VCC permite conexión directa a sistemas eléctricos de vehículos sin requerir adaptadores. Operación estable en rangos de temperatura de -10°C a 60°C para condiciones de transporte terrestre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 canales IP: 4 puertos PoE M12 integrados + 4 canales vía switch PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución de grabación: 5 Megapixel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión H.265 para mayor eficiencia de almacenamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Módulo GPS integrado con antena incluida para geolocalización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grabación y visualización exclusivamente local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Main stream: 1080p / 720p / WD1 / 4CIF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sub-stream: 720p / WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de video VGA para monitoreo directo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 puerto de red RJ45 (10/100/1000 M)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales IP: 8 totales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 5 Megapixel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Main stream: 1080p / 720p / WD1 / 4CIF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sub-stream: 720p / WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de grabación: Cíclica y no cíclica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>GPS: Módulo integrado con antena incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Visualización: Local únicamente</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores cámaras: 4 x M12 de 4 pines (PoE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bahías HDD: 2 x 2.5" (hasta 2 TB cada una)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alarmas: 4 entradas / 2 salidas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 9 - 36 VCC (batería vehículo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -10°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad operación: 10% a 95%</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NVR móvil AEMN5043(M12)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena GPS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265 para optimizar capacidad de almacenamiento en disco
Característica 2	Alimentación directa 9-36 VCC desde batería de vehículo sin conversión
Característica 3	Operación garantizada -10°C a 60°C para entornos vehiculares exigentes
Característica 4	Grabación cíclica configurable con sobrescritura automática de datos
Característica 5	Salida VGA para monitoreo local sin dependencia de red externa
Característica 6	4 entradas y 2 salidas de alarma para integración con sensores vehiculares