



NVR Móvil Vehicular / 8 Canales / 4 PoE + 4 IP vía Switch / 2 Megapixel / H.265 / GPS + Sensor G / 2 Bahías HDD / Aluminio Industrial / 9-36 VCC

SKU: AE-MN5043(RJ45) Marca: HIKVISION Categoría: MDVR / MNVR

\$7,860.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>NVR móvil vehicular de 8 canales diseñado para operación continua en flotas de transporte y unidades móviles. Integra 4 puertos PoE para alimentación directa de cámaras IP y permite la expansión a 8 canales totales mediante la conexión de un switch PoE adicional. Soporta grabación en resolución 2 Megapixel (1080p) con compresión H.265, optimizando el uso de las dos bahías de disco duro disponibles. Incluye GPS de serie y sensor G para geolocalización en tiempo real y detección de eventos de conducción. El chasis de aluminio industrial sin ventilador garantiza operación silenciosa y confiable en un rango de temperatura de -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F). Recibe alimentación directa de 9 a 36 VCC desde la batería del vehículo, eliminando la necesidad de adaptadores de corriente. Compatible con plataformas de gestión centralizada Hik-Connect, Teams y HikCentral Professional.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canales de grabación: 8 (4 PoE + 4 IP vía switch)Resolución máxima: 2 Megapixel (1080p)Compresión de video: H.265Bahías de disco duro: 2 (hasta 2 TB cada una)GPS integrado con sensor GCompatible con Hik-Connect, Teams y HikCentral Professional</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Chasis: Aluminio industrial sin ventiladorRango de temperatura de operación: -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)Alimentación: 9-36 VCC directo desde batería vehicularPuertos PoE integrados: 4Conectividad adicional: RJ45 para expansión IP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>NVR móvil vehicular AEMN5043(RJ45)Accesorios de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grabación simultánea de 8 cámaras con compresión H.265 para menor consumo de almacenamiento
Característica 2	4 puertos PoE integrados que eliminan fuentes de alimentación externas para cámaras
Característica 3	Expansión a 8 canales totales conectando un switch PoE adicional sin reconfigurar
Característica 4	GPS y sensor G integrados para rastreo de flota y detección de eventos de conducción
Característica 5	Chasis de aluminio sin ventilador operando de -10 °C a 60 °C en entornos vehiculares severos
Característica 6	Alimentación directa 9-36 VCC desde batería vehicular sin convertidores adicionales