



NVS IP / 4 Canales / 6 Megapixel / Wi-Fi 2.4 GHz 150 Mbps / Dual Micro SD 512 GB / Puerto LAN 100 Mbps

SKU: DS-7104N1-S2/WX Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$861.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>NVS compacto de 4 canales IP diseñado para centralizar la gestión de cámaras en instalaciones de pequeña escala. Integra codificación H.265+/H.265 que optimiza la utilización del ancho de banda disponible, resultando crítico en entornos donde la capacidad de red es limitada. La conectividad dual —Wi-Fi 2.4 GHz con dos antenas y puerto Ethernet 100 Mbps— permite desplegar arquitecturas híbridas según las condiciones de infraestructura del sitio. La compatibilidad con Hik-Connect P2P facilita el acceso remoto sin configuración compleja de NAT o VPN. El almacenamiento local redundante mediante dos ranuras Micro SD de hasta 512 GB cada una garantiza continuidad de grabación ante interrupciones de comunicación con servidores centrales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Compresión de video:H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Banda de frecuencia Wi-Fi:2.4 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Estándar de transmisión:802.11 b/g/n/a<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Velocidad de transmisión Wi-Fi:150 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Throughput de entrada:20 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Throughput de salida:20 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Antenas Wi-Fi:2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Soporte de almacenamiento:2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Conectividad P2P:Compatible con Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Consideraciones de despliegue:El alcance del Wi-Fi entre cámaras y NVS depende de obstáculos físicos (muros de concreto), interferencia de otros equipos en 2.4 GHz y ruido ambiental en la banda</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red y Video</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Throughput salida: 20 Mbps</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad Wi-Fi: 150 Mbps</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Estándar inalámbrico: 802.11 b/g/n/a</div><div>Banda operativa: 2.4 GHz</div></div></div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 12 VDC / 1 A</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Uso: Interior</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 163 x 125 x 26 mm</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 500 g</div><div>Antenas: 2</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'><div>Incluye: Fuente de poder</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Puerto LAN 100 Mbps para integración estable en red cableada
Característica 3	Throughput simétrico de 20 Mbps entrada/salida para flujo constante de datos
Característica 4	Operación en interior con rango térmico -10°C a 55°C
Característica 5	Alimentación 12 VDC / 1A para instalación estándar en gabinetes de telecomunicaciones
Característica 6	Dos ranuras Micro SD de 512 GB para redundancia local de grabación