



OLT GPON Carrier Class / 32 Puertos GPON / Switching 1.04 Tbit/s / 2 Ranuras Modulares / 2 UR Rack 19" / Fuente CA 90-290 V

SKU: AN5516-04-AC Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

\$78,124.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La OLT AN5516-04-AC es un equipo compacto de alto rendimiento diseñado para despliegues de fibra óptica en redes carrier y empresariales. Integra 2 ranuras de servicio con 2 tarjetas de 16 puertos GPON cada una, totalizando 32 puertos activos con módulos C+ incluidos. Su arquitectura modular permite expansión futura sin sustitución del chasis, mientras que su backplane de 800 Gbit/s y capacidad de switching de uplink de 1.04 Tbit/s garantizan rendimiento para agregación masiva de suscriptores. Cumple con los estándares ITU-T G.984 e IEEE 802.3ah, asegurando interoperabilidad con terminales de diversos fabricantes. La gestión se realiza mediante el software UNM2000 incluido, y todos los puertos PON soportan conexión hot plug para mantenimiento sin afectar el servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>32 puertos GPON con módulos C+ incluidos (2 tarjetas de 16 puertos)<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de switching de backplane: 800 Gbit/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de switching de uplink en modo carga compartida: 1.04 Tbit/s<li style='margin-bottom: 8px;'>2 ranuras de servicio para expansión modular<li style='margin-bottom: 8px;'>Conformidad con ITU-T G.984 e IEEE 802.3ah<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión hot plug en todos los puertos PON<li style='margin-bottom: 8px;'>Chasis de 2 UR para montaje en rack de 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Software UNM2000 incluido para gestión de red<li style='margin-bottom: 8px;'>Interoperabilidad con ONUs de terceros sin costo adicional<li style='margin-bottom: 8px;'>Fuente de alimentación CA universal: 90-290 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo en modo estático: 214 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo típico: 328 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo máximo: 422 W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de switching (backplane bus): 800 Gbit/s<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de switching (uplink carga compartida): 1.04 Tbit/s<li style='margin-bottom: 6px;'>32 puertos GPON activos (módulos C+ incluidos)<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión hot plug en puertos PONInteroperabilidad con ONUs de terceros</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Formato rack 19" / 2 UR<li style='margin-bottom: 6px;'>2 ranuras de servicio modulares<li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de alimentación CA: 90-290 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo estático: 214 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo típico: 328 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo máximo: 422 W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 OLT AN5516-04-AC (2 ranuras de servicio)<li style='margin-bottom: 6px;'>2 tarjetas de servicio de 16 puertos GPON<li style='margin-bottom: 6px;'>32 módulos GPON C+ instalados1 fuente de alimentación CAMódulo de ventilaciónSoftware UNM2000 incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switching de 1.04 Tbit/s en uplink compartido
Característica 2	32 módulos GPON C+ incluidos listos para despliegue
Característica 3	Gestión centralizada con software UNM2000 sin costo adicional
Característica 4	Conexión hot plug en todos los puertos PON para mantenimiento sin interrupción
Característica 5	Interoperabilidad nativa con ONU de terceros sin licencias extra
Característica 6	Diseño modular de 2 ranuras para escalabilidad futura