



OLT GPON / 4 Puertos PON 2.5G / 512 ONUs / Uplink SFP+ 10G / Uplink RJ45 1G / Redundancia AC-DC / Gestión en la Nube

SKU: DS-P7001-04 Marca: TP-LINK Categoría: OLTs

\$20,951.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Optical Line Terminal (OLT) de 4 puertos GPON diseñado para despliegues de red óptica pasiva en entornos profesionales e industriales. Integra capacidad de conexión para hasta 512 unidades de red óptica (ONUs) mediante división 1:128, con interfaces de uplink SFP+ de 10 Gbps y RJ45 de 1 Gbps para backhaul flexible. Incluye sistema de gestión en la nube gratuito (DPMS) que elimina costos de licenciamiento, alimentación redundante AC-DC para máxima disponibilidad, y operación en rango de temperatura industrial de 0 a 50 °C (32 a 122 °F). Soporta funciones de routing estático, DHCP server/relay, IGMP snooping y MLD snooping para implementación de servicios triple-play.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos PON 2.5G con capacidad para 512 ONUs simultáneas1 puerto SFP+ 10G uplink + 1 puerto RJ45 1G uplink1 puerto consola + 1 puerto RJ45 de management + 1 puerto de alarmaFuentes de alimentación redundantes AC y DC incluidas (100-240 VCA, 50/60 Hz; -38.7 a -72 VCC)Software de gestión en la nube DPMS gratuitoDivisión óptica 1:128Routing estático, DHCP server/relayIGMP snooping y MLD snooping para multicastBotón de reset integradoCertificaciones CE, FCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Puertos PON: 4 x 2.5GCapacidad ONUs: 512 simultáneasDivisión óptica: 1:128Uplink SFP+: 1 x 10GUplink RJ45: 1 x 1GConsumo: 58 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 440 x 180 x 44 mmTemperatura operación: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)Alimentación AC: 100-240 VCA, 50/60 HzAlimentación DC: -38.7 a -72 VCCFuentes redundantes AC-DC incluidasCertificaciones: CE, FCC</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>OLT DSP700104Fuentes de alimentación redundantes AC-DCManual de usuarioGuía de configuración básica DPMS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada gratuita en la nube sin licencias adicionales
Característica 2	Alimentación redundante AC-DC para operación continua sin interrupciones
Característica 3	Capacidad para 512 ONUs simultáneas en división 1:128
Característica 4	Puerto SFP+ 10G y RJ45 1G para flexibilidad de uplink
Característica 5	Temperatura de operación industrial 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Característica 6	Ruteo estático, DHCP server/relay e IGMP/MLD snooping integrados