



OLT GPON Carrier Class / 16 Puertos GPON SFP C+ / 2 Ranuras / 2 UR / Rango -40°C a +65°C / 105W a 284W

SKU: EA5800-X2 Marca: HUAWEI Categoría: OLTs

\$117,112.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La OLT de la serie EA5800 representa una plataforma de acceso de próxima generación basada en arquitectura distribuida, diseñada para operadores carrier-class que requieren convergencia de múltiples servicios sobre infraestructura de fibra óptica. Este equipo integra tecnología de acceso virtual que permite la consolidación de servicios de banda ancha, video, backhaul de video y conectividad inalámbrica en una única plataforma de transporte. La unidad incluye una tarjeta de servicio con 16 puertos GPON mediante módulos SFP Clase C+, con capacidad de evolución tecnológica hacia XG-PON, XGS-PON y enlaces punto a punto 10GE/GE. Su diseño de 2 unidades de rack y rango de temperatura extendido de -40°C a +65°C lo habilita para despliegues en centros de datos, centrales telefónicas y gabinetes de exterior sin climatización activa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Arquitectura distribuida para acceso multiservicio eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con GPON, XG-PON, XGS-PON y P2P 10GE/GE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 16 puertos GPON con módulos SFP Clase C+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de acceso virtual para transporte unificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta redes POL, FTTH, FTTB y FTTC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura de operación: -40°C a +65°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 442 x 268.7 x 88.1 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura: 2 UR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ranuras: 2 (incluye 1 tarjeta de servicio)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo energético: 105W (estático), 284W (máximo)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuente de alimentación AC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arquitectura: Distribuida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías soportadas: GPON, XG-PON, XGS-PON, P2P 10GE/GE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de acceso: Virtual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Servicios convergentes: Banda ancha, video, backhaul de video, inalámbrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arquitecturas de red: POL, FTTH, FTTB, FTTC<li style='padding: 6px 0;'>Puertos GPON: 16 con módulos SFP Clase C+</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 442 x 268.7 x 88.1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ranuras totales: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjeta de servicio incluida: 1 (16 puertos GPON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -40°C a +65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo estático: 105W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 284W<li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación: AC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chasis OLT EA5800X2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 tarjeta de servicio de 16 puertos GPON con módulos SFP C+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 fuente de alimentación AC<li style='padding: 6px 0;'>Peso con tarjeta: según especificación de fábrica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura distribuida para acceso multiservicio eficiente
Característica 2	Compatibilidad GPON, XG-PON, XGS-PON y P2P 10GE/GE
Característica 3	Tecnología de acceso virtual para transporte unificado de servicios
Característica 4	Soporta arquitecturas POL, FTTH, FTTB y FTTC
Característica 5	Diseño compacto de 2 UR para instalación en rack estándar
Característica 6	Consumo energético optimizado desde 105W hasta 284W máximo