



OLT GPON / 8 Puertos GPON Clase C+ / 4 Uplink SFP/SFP+ / Switching 110 Gbit/s / Hasta 1024 ONTs / Doble Fuente AC / Rango -40 °C a +65 °C / 1 UR

SKU: MA5801-GP08-H3 Marca: HUAWEI Categoría: OLTs

\$68,477.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La OLT GPON OptiXAccess MA5801-GP08-H3 de Huawei es una unidad de terminación de línea óptica compacta de 1 UR diseñada para despliegues de acceso por fibra en arquitecturas FTTH, FTTO y FTTM. Integra 8 puertos GPON con módulos Clase C+ y 4 puertos uplink SFP/SFP+, incluyendo un transceptor multimodo 10GBase-SR de 850 nm para 300 m (984.3 ft). Su capacidad de switching de 110 Gbit/s permite agregar tráfico de hasta 1024 ONTs con una tabla ARP de 16384 entradas y 32768 direcciones MAC. El equipo opera con doble fuente de alimentación AC 100-240 VCA en rango térmico extendido de -40 °C a +65 °C, eliminando la necesidad de climatización en sitios desafiantes y reduciendo OPEX operacional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 8px;*>8 puertos GPON con módulos Clase C+ (+3 a +7 dBm)<li style='margin-bottom: 8px;*>4 puertos uplink SFP/SFP+ (incluye 1 transceptor 10G multimodo 850 nm, 300 m / 984.3 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de switching: 110 Gbit/s<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte de hasta 1024 ONTs<li style='margin-bottom: 8px;*>Tabla ARP: 16384 entradas; Tabla MAC: 32768 direcciones<li style='margin-bottom: 8px;*>Doble fuente de alimentación AC 100-240 VCA<li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -40 °C a +65 °C (recomendada: 15 °C a 30 °C)<li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de arranque: -25 °C a +65 °C<li style='margin-bottom: 8px;*>Factor de forma: 1 UR; Dimensiones: 442 x 220 x 43.6 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 5 kg<li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo: estático (según configuración)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puertos GPON: 8 (Clase C+)Puertos uplink: 4 SFP/SFP+Transceptor incluido: 1 x 10G multimodo 850 nm, 300 m (984.3 ft)Capacidad switching: 110 Gbit/sCapacidad ONTs: hasta 1024Tabla MAC: 32768 direccionesTabla ARP: 16384 entradas</div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Factor de forma: 1 URDimensiones: 442 x 220 x 43.6 mmPeso: 5 kgAlimentación: Doble fuente AC 100-240 VCATemperatura operación: -40 °C a +65 °CTemperatura recomendada: 15 °C a 30 °CTemperatura arranque: -25 °C a +65 °CConsumo: estático</div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>OLT MA5801-GP08-H3Módulos GPON Clase C+ (8 puertos)Transceptor SFP+ 10G multimodo 850 nm (1 unidad)2 fuentes de alimentación AC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble fuente AC 100-240 VCA para redundancia eléctrica
Característica 2	Capacidad de switching de 110 Gbit/s para tráfico agregado
Característica 3	Rango térmico extendido -40 °C a +65 °C sin climatización
Característica 4	4 puertos uplink SFP/SFP+ con transceptor 10G multimodo incluido
Característica 5	Soporte para hasta 1024 ONTs en arquitecturas FTTH/FTTO/FTTM
Característica 6	Módulos GPON Clase C+ con potencia óptica +3 a +7 dBm