



OLT GPON / 8 Puertos / 4 Uplink 10GE/GE / 256 ONTs / Split 1:32 / Doble Fuente AC / 1 UR

SKU: EA5801E-GP08 Marca: HUAWEI Categoría: OLTs

\$52,883.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La OLT GPON OptiXAccess EA5801E-GP08-H3 de Huawei proporciona acceso óptico pasivo de alta densidad para despliegues FTTH, FTTO y FTTM. Integra 8 puertos GPON con módulos Clase C+ y 4 puertos uplink SFP/SFP+ de 10 Gbps, permitiendo la agregación de servicios sobre una infraestructura de fibra única que simplifica la arquitectura de red y reduce costos operativos. Su diseño compacto de 1 UR con doble fuente de alimentación AC garantiza alta disponibilidad en centros de datos y gabinetes de telecomunicaciones con espacio limitado.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos GPON con módulos Clase C+ (potencia +3 a +7 dBm) <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos uplink SFP/SFP+ compatibles con 10GE/GE <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de switching del sistema: 110 Gbit/s <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tabla MAC: 32768 direcciones <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tabla ARP: 16384 entradas <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte hasta 256 ONTs con split 1:32 por puerto <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble fuente de alimentación AC 100-240 VCA <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -40°C a +65°C <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de arranque: -25°C a +65°C <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura recomendada: 15°C a 30°C <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (sin accesorios de montaje): 442 x 220 x 43.6 mm <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: 1 UR <li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 5 kg </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad de switching: 110 Gbit/s <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Direcciones MAC: 32768 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tabla ARP: 16384 entradas <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>ONTs soportados: hasta 256 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Split ratio: 1:32 por puerto GPON <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia óptica GPON: +3 a +7 dBm </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones (W x D x H): 442 x 220 x 43.6 mm <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Factor de forma: 1 UR <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 5 kg <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: Doble fuente AC 100-240 VCA <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Operación: -40°C a +65°C <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Arranque: -25°C a +65°C <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Recomendado: 15°C a 30°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>OLT GPON OptiXAccess EA5801E-GP08-H3 <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Módulos GPON Clase C+ (8 puertos) <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Transceptores SFP+ 10G multimodo (4 unidades) <li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>2 fuentes de alimentación AC </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble fuente AC 100-240 VCA para redundancia de alimentación
Característica 2	Capacidad de switching de 110 Gbit/s con tabla de 32768 MAC
Característica 3	Operación en -40°C a +65°C con arranque a -25°C
Característica 4	Soporte para 256 ONTs con split 1:32 por puerto GPON
Característica 5	4 puertos uplink SFP/SFP+ con transceptor 10G multimodo
Característica 6	Módulos GPON Clase C+ con potencia de +3 a +7 dBm