



OLT Carrier Class / 16 Puertos GPON C+ / 15 Ranuras / Dual Controladora / Dual Fuente DC / 11 UR / GPON/XG-PON/XGS-PON/P2P 10GE/GE

SKU: EA5800-X15 Marca: HUAWEI Categoría: OLTs

\$192,897.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El OLT carrier class de la serie EA5800 representa la plataforma de acceso de próxima generación para redes NG-PON, diseñado sobre arquitectura distribuida que permite consolidar múltiples servicios sobre una infraestructura de fibra óptica unificada. Integra tecnología de acceso virtual para transporte convergente de banda ancha, servicios de video, conectividad inalámbrica y backhaul de video, eliminando silos de red y reduciendo significativamente los costos operativos (OPEX). La configuración incluye doble tarjeta controladora para redundancia activa, una tarjeta de 16 puertos GPON Clase C+, y doble fuente de alimentación DC con rango de -38.4 V a -72 V, todo en un chasis compacto de 11 unidades de rack con 15 ranuras disponibles para expansión de tarjetas de servicio y uplink.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Arquitectura distribuida para NG-PON con acceso virtual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Soporte multi-tecnología: GPON, XG-PON, XGS-PON, P2P 10GE/GE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Redundancia carrier class con doble tarjeta controladora<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 15 ranuras para tarjetas de servicio y uplink<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tarjeta GPON 16 puertos Clase C+ incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Doble fuente de alimentación DC (-38.4 V a -72 V)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Plataforma convergente: banda ancha, video, wireless, backhaul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Aplicaciones: POL, FTTH, FTTB, FTTC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diseño compacto 11 UR para montaje en rack</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnologías soportadas: GPON, XG-PON, XGS-PON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>P2P: 10GE/GE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tarjeta incluida: 16 puertos GPON Clase C+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ranuras totales: 15 (servicio + uplink)<li style='padding: 6px 0;*>Topologías: POL, FTTH, FTTB, FTTC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones (sin accesorios): 442 x 287 x 486 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 11 unidades de rack (11 UR)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuentes de alimentación: 2x DC redundantes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango voltaje DC: -38.4 V a -72 V<li style='padding: 6px 0;*>Redundancia controladora: Dual tarjeta activa</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Chasis OLT EA5800X15<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Doble tarjeta controladora<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tarjeta GPON 16 puertos Clase C+<li style='padding: 6px 0;*>Doble fuente de alimentación DC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Redundancia carrier class con doble tarjeta controladora activa
Característica 2	Soporte multi-tecnología: GPON, XG-PON, XGS-PON y P2P 10GE/GE
Característica 3	Plataforma unificada para banda ancha, video, wireless y backhaul
Característica 4	Arquitectura distribuida que simplifica red y reduce OPEX
Característica 5	Compatible con redes POL, FTTH, FTTB y FTTC
Característica 6	Diseño compacto 11 UR para montaje en rack estándar