



Punto de Acceso Omnidireccional / Wi-Fi 5 867 Mbps / 5 GHz / 4 Puertos PoE 802.3af/at / Antena 7.5 dBi / CPU 720 MHz

SKU: RBOMNITIKPG-5HACD    Marca: MIKROTIK    Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,064.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso omnidireccional operando en banda de 5 GHz con soporte para estándares 802.11a/n/ac, diseñado para despliegues de red inalámbrica en entornos profesionales que requieren cobertura circular uniforme. Integra antenas omnidireccionales de 7.5 dBi y alcanza velocidades inalámbricas de hasta 867 Mbps mediante tecnología Wi-Fi 5. Incorpora cuatro puertos Ethernet con capacidad de salida PoE 802.3af/at, permitiendo alimentar dispositivos terminales directamente desde la unidad sin requerir inyectores independientes. La arquitectura MIPSBE con CPU QCA9557 a 720 MHz y 128 MB de RAM garantiza procesamiento suficiente para gestión de múltiples clientes y funciones de enrutamiento. Soporta alimentación PoE pasiva en rango de 12-57V DC además de PoE estándar, ofreciendo versatilidad en instalaciones con infraestructura energética variable. Su diseño mecánico resiste condiciones climáticas adversas con rango de temperatura operativa de -40 °C a 70 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Punto de acceso omnidireccional 5 GHz 802.11a/n/ac</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidades inalámbricas hasta 867 Mbps (Wi-Fi 5)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Antenas omnidireccionales integradas de 7.5 dBi en 5 GHz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos Ethernet con salida PoE 802.3af/at (puertos 2-5)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• CPU QCA9557 MIPSBE 720 MHz, 1 núcleo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 128 MB RAM, 16 MB almacenamiento flash</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema operativo RouterOS Licencia Nivel 4</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación PoE pasiva 12-57V DC o estándar 802.3at</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura operativa: -40 °C hasta 70 °C</li></ul><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arquitectura: MIPSBE</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CPU: QCA9557</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Núcleos: 1</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia CPU: 720 MHz</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RAM: 128 MB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento: 16 MB flash</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema operativo: RouterOS</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Licencia RouterOS: Nivel 4</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda inalámbrica: 5 GHz</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares: 802.11a/n/ac</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad máxima inalámbrica: 867 Mbps</li><li style='padding: 6px 0;'>Ganancia antena: 7.5 dBi omnidireccional</li></ul><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 416 x 129 x 58 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -40 °C hasta 70 °C</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MTBF: ~200,000 horas a 25°C</li><li style='padding: 6px 0;'>Soporte PoE estándar: 802.3af/at</li><li style='padding: 6px 0;'>Puertos 2-5 con salida PoE 802.3af/at</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación del Producto</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Código de producto: RBOMNITIKPG-5HACD</li><li style='padding: 6px 0;'>Modelo: RBOMNITIKPG5HACD</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alimentación de hasta 4 dispositivos PoE sin inyectores adicionales          |
| Característica 2 | Operación estable en temperaturas extremas de -40 °C a 70 °C                 |
| Característica 3 | Alta disponibilidad con MTBF de aproximadamente 200,000 horas                |
| Característica 4 | Flexibilidad de alimentación PoE pasiva 12-57V DC o estándar 802.3at/af      |
| Característica 5 | RouterOS Nivel 4 para gestión avanzada de red inalámbrica                    |
| Característica 6 | Diseño compacto con antenas omnidireccionales integradas para cobertura 360° |