



ONU Bridge Dual / GPON-EPON / 1 Puerto SC/UPC / 1 Puerto LAN 2.5G / 82x82x25 mm / 0.27x0.27x0.08 ft

SKU: V2801Q Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$319.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Esta ONU bridge de modo dual XPON integra conectividad GPON y EPON en un único dispositivo compacto, permitiendo despliegues flexibles en redes de acceso de diversas tecnologías. Su puerto LAN 2.5 Gigabit garantiza throughput superior para aplicaciones de alta demanda, mientras que su diseño de amplio rango térmico asegura operación continua en condiciones adversas. La gestión remota vía OLT simplifica la administración de grandes flotas de dispositivos, y sus mecanismos de seguridad integrados protegen la integridad de la red contra accesos no autorizados y clonación de equipos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 18px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>Puerto óptico SC/UPC para conexión GPON/EPONPuerto RJ45 2.5Gbps para alta velocidad de datosModo dual XPON: compatible con infraestructuras GPON y EPONGestión remota completa vía OLTFunciones HGU/SFU para despliegues versátilesModo puente y modo router configurablesDiseño optimizado para operación en altas temperaturasSeguridad avanzada contra fraudes y clonación de ONTConexión estable para operación prolongada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 18px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Conectividad óptica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>1 puerto SC/UPC
GPON / EPON (modo dual XPON)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Conectividad LAN</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>1 puerto RJ45 2.5 Gigabit</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Dimensiones físicas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>82 x 82 x 25 mm
(0.27 x 0.27 x 0.08 ft)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Modos de operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>HGU / SFU
Modo puente (bridge) / Modo router</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Gestión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Remota vía OLT
Compatible con gestión V-SOL</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Seguridad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Protección contra clonación de ONT
Prevención de accesos fraudulentos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Condiciones ambientales</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Diseño de amplio rango térmico
Operación estable en altas temperaturas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Rendimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5;'>Conexión estable para operación prolongada
Alta disponibilidad en despliegues críticos</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerto RJ45 2.5Gbps para altas velocidades de transmisión
Característica 2	Modo dual XPON compatible con GPON y EPON
Característica 3	Gestión remota centralizada vía OLT
Característica 4	Operación estable en amplios rangos de temperatura
Característica 5	Protección avanzada contra clonación de ONT fraudulentas
Característica 6	Soporta modos puente y router para redes flexibles