



ONU Bridge Portátil / Dual GPON/EPON / 1 Puerto RJ45 2.5 Gbps / USB 3.0 Tipo-C / Alimentación USB

SKU: V2802U Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$588.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La ONU Bridge V2802U es un dispositivo de terminación óptica portátil diseñado para profesionales de redes que requieren conectividad de fibra en entornos móviles o temporales. Integra capacidad dual XGPON/EPON con un puerto RJ45 de 2.5 Gbps, permitiendo adaptarse a diferentes infraestructuras de operadores sin necesidad de equipos adicionales. Su alimentación mediante USB Tipo-C elimina la dependencia de fuentes de poder tradicionales, facilitando su operación con power banks, puertos de laptop o cargadores estándar. La inclusión de un puerto USB 3.0 adicional permite funciones de expansión o carga de periféricos. El factor de forma compacto y liviano optimiza su transporte en despliegues de campo, instalaciones puntuales o pruebas de red. La gestión remota a través de OLT compatible centraliza la administración en despliegues corporativos o de proveedores de servicios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 puerto RJ45 2.5 Gbps para conectividad Ethernet de alta velocidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto USB 3.0 para expansión de funciones y carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte dual GPON/EPON (modo XGPON) para compatibilidad multi-red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto USB Tipo-C para alimentación del dispositivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión online desde OLT compatible con V-SOL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto y liviano para máxima portabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: GPON/EPON dual (XGPON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto Ethernet: 1x RJ45 2.5 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión: Remota vía OLT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de operación: Bridge</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz Física y Eléctrica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: USB Tipo-C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto USB adicional: USB 3.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Compacto y portátil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: Liviano para movilidad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x ONU Bridge V2802U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Cable USB Tipo-A a Tipo-C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión dual XGPON/EPON para máxima compatibilidad de red
Característica 2	Puerto RJ45 2.5 Gbps para alto rendimiento de datos
Característica 3	Alimentación y conectividad por USB-C para movilidad total
Característica 4	Gestión remota centralizada desde OLT compatible
Característica 5	Diseño compacto para despliegues móviles y temporales
Característica 6	Puerto USB 3.0 para expansión de funciones y carga