



ONU Bridge GPON / 1 Puerto Gigabit Ethernet / Clase B+ ITU-T G.984 / SC/UPC / 80 x 23.5 x 80 mm

SKU: AN5506-01-AG Marca: FIBERHOME Categoría: ONUs / ONTs

\$396.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La ONU Bridge GPON de clase B+ cumple con el estándar ITU-T G.984, ofreciendo conectividad fibra óptica de alto rendimiento mediante un puerto Gigabit Ethernet. Su arquitectura de bajo consumo —máximo 4 watts— y formato ultracompacto de 80 x 23.5 x 80 mm la convierten en una solución versátil para despliegues residenciales, empresariales y de telecomunicaciones. La compatibilidad con OLTs de terceros amplía significativamente las opciones de integración en infraestructuras existentes, mientras que la administración a través del software FiberHome UNM2000 facilita el monitoreo y control remoto del equipo.

Características principales

- Interfaz GPON clase B+ conforme a ITU-T G.984
- 1 puerto Gigabit Ethernet para alta velocidad de datos
- Consumo máximo de energía de 4 watts
- Administración eficiente con software FiberHome UNM2000
- Compatible con OLTs de terceros
- Diseño compacto de 80 x 23.5 x 80 mm

Especificaciones técnicas

Estándar:	ITU-T G.984
Clase:	B+
Tipo de conector:	SC/UPC
Interfaz GPON	Interfaz GPON clase B+ según estándar ITU-T G.984
Interfaz Ethernet	Puerto Gigabit Ethernet para transmisión de alta velocidad
Características físicas	Consumo máximo de energía de solo 4 watts
Características eléctricas	Administración centralizada con software FiberHome UNM2000
Fuente de alimentación:	Compatibilidad verificada con OLTs de terceros
Dimensiones (Al x An x Pr):	Diseño ultracompacto de 80 x 23.5 x 80 mm y 120 g
Peso:	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz GPON clase B+ según estándar ITU-T G.984
Característica 2	Puerto Gigabit Ethernet para transmisión de alta velocidad
Característica 3	Consumo máximo de energía de solo 4 watts
Característica 4	Administración centralizada con software FiberHome UNM2000
Característica 5	Compatibilidad verificada con OLTs de terceros
Característica 6	Diseño ultracompacto de 80 x 23.5 x 80 mm y 120 g