



ONU Dual EPON/GPON / 8 Puertos PoE 802.3at Gigabit / Wi-Fi Doble banda 2.4 y 5 GHz / 1 Puerto SC/UPC / 130W / 0.64 x 0.52 x 0.10 ft

SKU: ICT3310DPS-8G2NAC Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$1,697.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta ONU dual EPON/GPON integra conectividad de fibra óptica, switching PoE Gigabit y Wi-Fi de doble banda en un único dispositivo compacto. Diseñada para despliegues de triple play, permite ofrecer simultáneamente servicios de datos, voz IP, videovigilancia CCTV y control de acceso sin requerir equipamiento adicional. Su compatibilidad dual EPON/GPON garantiza versatilidad en distintas infraestructuras de operadores, mientras que los 8 puertos PoE 802.3at eliminan la necesidad de inyectores externos para alimentar terminales como cámaras IP, teléfonos VoIP y puntos de acceso. La gestión centralizada vía OLT, EMS, interfaz web, Telnet o CLI facilita la administración remota y el monitoreo en tiempo real de grandes despliegues.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad dual EPON/GPON para máxima flexibilidad de red8 puertos RJ45 Gigabit con PoE 802.3af/at (hasta 30W por puerto)Wi-Fi integrado de doble banda 2.4 GHz y 5 GHz1 puerto óptico SC/UPC para conexión de fibraGestión remota: OLT, EMS, interfaz web, Telnet y CLISoporte triple play: datos, voz IP, Wi-Fi, CCTV, control de accesoFuente de alimentación 48V 2.5A incluidaConsumo máximo 130W con eficiencia energética optimizada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad de red</h4><p style='margin: 8px 0;'>Tecnología PON: EPON/GPON dual</p><p style='margin: 8px 0;'>Puerto óptico: 1 x SC/UPC</p><p style='margin: 8px 0;'>Puertos LAN: 8 x RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 8px 0;'>PoE: 802.3af/at en 8 puertos</p><p style='margin: 8px 0;'>Wi-Fi: Doble banda 2.4 GHz y 5 GHz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Gestión y monitoreo</h4><p style='margin: 8px 0;'>OLT: Gestión centralizada V-SOL</p><p style='margin: 8px 0;'>EMS: Sistema de gestión elemental</p><p style='margin: 8px 0;'>Web: Interfaz gráfica amigable</p><p style='margin: 8px 0;'>CLI: Línea de comandos vía Telnet</p><p style='margin: 8px 0;'>Monitoreo: En línea desde OLT</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones físicas</h4><p style='margin: 8px 0;'>Dimensiones: 196 x 160 x 32 mm (7.72 x 6.30 x 1.26 in)</p><p style='margin: 8px 0;'>Peso: 1.07 kg</p><p style='margin: 8px 0;'>Temperatura operación: -10°C a 55°C</p><p style='margin: 8px 0;'>Alimentación: 48V 2.5A (fuente incluida)</p><p style='margin: 8px 0;'>Consumo máximo: 130W</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Escenarios de aplicación</h4><p style='margin: 8px 0;'>• Triple play residencial y empresarial</p><p style='margin: 8px 0;'>• Videovigilancia CCTV con alimentación PoE</p><p style='margin: 8px 0;'>• Telefonía IP centralizada</p><p style='margin: 8px 0;'>• Control de acceso y domótica</p><p style='margin: 8px 0;'>• Hotspots Wi-Fi gestionados</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota multiplataforma OLT/EMS/Web/Telnet/CLI
Característica 2	Triple play integrado: datos, voz IP, CCTV y control de acceso
Característica 3	Alimentación PoE 802.3af/at en 8 puertos sin inyectores adicionales
Característica 4	Operación estable de -10°C a 55°C para entornos exigentes
Característica 5	Consumo máximo 130W con fuente 48V 2.5A incluida
Característica 6	Diseño compacto 196x160x32 mm para instalaciones con espacio limitado