



SKU: HG323ACT Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

capacidad triple-play que integra servicios de datos, voz IP y televisión por fibra en un solo dispositivo compacto. Equipada con Wi-Fi AC de doble banda y cuatro antenas de 5 dBi con tecnología MU-MIMO, esta unidad garantiza cobertura inalámbrica robusta y transmisión eficiente en entornos con múltiples dispositivos conectados simultáneamente. La gestión centralizada desde la OLT permite monitoreo y configuración remota sin intervención local, reduciendo los tiempos de respuesta ante incidencias. Su arquitectura con chipset Realtek de alto rendimiento optimiza el rendimiento de red para aplicaciones residenciales y pequeñas oficinas.

Características principales:

- Compatibilidad dual GPON y EPON para despliegues flexibles de red óptica.
- Wi-Fi AC doble banda con 4 antenas integradas de 5 dBi cada una.
- Tecnología MU-MIMO para eficiencia espectral en redes concurrentes.
- Triples play completo: datos, voz IP (FXS) y TV por fibra (CATV).
- Gestión remota vía EMS, interfaz web, Telnet y CLI.
- Diseño compacto de 178 x 120 x 30 mm para instalaciones discretas.
- Especificaciones técnicas:

Parámetro	Valor
Conectividad óptica	1 x SC/APC o 1 x SC/APC + 2 x RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)
Conectividad LAN	2 x RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)
Puertos Ethernet	2 x RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)
Puerto telefónico	1 x RJ11 (FXS/VoIP)
Puerto CATV	1 x integrado para TV por fibra
Antenas	4 x integradas, 5 dBi cada una
Chipset	Realtek de alto rendimiento
Plataformas	EMS / Web / Telnet / CLI
Control remoto	Desde OLT compatible
Dimensiones	178 x 120 x 30 mm (7.0 x 4.7 x 1.2 in)
Peso	0.345 kg
Eléctricas y ambientales	Alimentación: 12V 1A (fuente incluida); Consumo máximo: 10W; Temperatura de operación: 0°C a 55°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple play integrado: datos, voz IP y TV por fibra
Característica 2	Gestión remota multiplataforma: EMS, web, Telnet y CLI
Característica 3	4 antenas de alta ganancia con chipset Realtek de alto rendimiento
Característica 4	Tecnología MU-MIMO para transmisión eficiente en redes densas
Característica 5	Consumo máximo de 10W con fuente de alimentación incluida
Característica 6	Diseño compacto de 178 x 120 x 30 mm para instalaciones flexibles