



ONU DualMode / Wi-Fi 6 / 4 Puertos Gigabit / 1 Puerto FXS / 1 Puerto PON SC/UPC / USB / 0.82 × 0.48 × 0.12 pies

SKU: HG325-AX Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$1,058.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta ONU DualMode EPON/GPON integra conectividad de última generación para despliegues de red fibra óptica en entornos residenciales y pequeñas oficinas. Incorpora Wi-Fi 6 con tecnología OFDMA que reduce la latencia hasta en un 75% y mejora la velocidad inalámbrica hasta un 52% respecto a generaciones anteriores. La gestión centralizada permite administración remota completa desde la OLT, mientras que las múltiples interfaces de administración (EMS, web, Telnet, CLI) facilitan la operación diaria del equipo de TI. Su diseño compacto y consumo eficiente de 18W la convierten en una solución sostenible para servicios triple play.

Características principales

- Wi-Fi 6 con OFDMA: reducción de latencia hasta 75%
- 4 antenas externas de 5 dBi para señal optimizada
- 4 puertos Gigabit Ethernet RJ45 para alta velocidad de transferencia
- 1 puerto FXS RJ11 para servicios de voz IP
- 1 puerto PON SC/UPC para conexión fibra óptica
- 1 puerto USB para expansión de funcionalidades

Gestión remota: EMS, interfaz web, Telnet, CLI

Monitoreo en línea integrado desde OLT

Soporte triple play: datos, voz IP y video

Consumo reducido con ahorro energético del 30%

Especificaciones técnicas

Conectividad de red

PON: 1 puerto SC/UPC (EPON/GPON DualMode)

LAN: 4 puertos RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)

Voz: 1 puerto FXS RJ11

Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6) con 4 antenas de 5 dBi

Gestión y monitoreo

Plataformas: EMS, interfaz web, Telnet, CLI

Monitoreo: En línea desde OLT compatible

Aplicaciones: Triple play (datos, voz IP, video)

Dimensiones y físico

Dimensiones: 250 × 145 × 36 mm (9.84 × 5.71 × 1.42 in)

Peso: 0.34 kg

Alimentación eléctrica

Voltaje: 12V DC, 1A

Fuente de alimentación: Incluida

Consumo máximo: 18W

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 con OFDMA y 75% menos latencia
Característica 2	4 antenas de 5 dBi para cobertura optimizada
Característica 3	Gestión remota vía EMS, web, Telnet y CLI
Característica 4	Triple play integrado: datos, voz IP y video
Característica 5	Consumo máximo de solo 18W con fuente 12V incluida
Característica 6	Monitoreo en línea directo desde OLT