



ONU DualMode GPON/EPON / Wi-Fi Doble Banda 2.4 y 5 GHz / 2 Puertos Gigabit / 1 Puerto FXS / Easy Mesh / Hasta 1200 Mbps Wi-Fi

SKU: HG323ACB Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$1,043.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La ONU HG323ACB de V-SOL es una unidad de red óptica dual-mode compatible con redes GPON y EPON, diseñada para despliegues de triple play en entornos residenciales y pequeñas oficinas. Integra conectividad Wi-Fi de doble banda con throughput agregado de hasta 1200 Mbps, dos puertos Ethernet Gigabit para dispositivos cableados, y un puerto FXS para servicios de voz sobre IP. Su arquitectura con amplificador de potencia (PA) y amplificador de bajo ruido (LNA) integrados en el chip, junto con cuatro antenas de alta ganancia, garantiza cobertura RF optimizada. La gestión remota multiplataforma permite administración centralizada vía OLT, EMS, interfaz Web, Telnet o CLI, facilitando operación y monitoreo en tiempo real. El soporte Easy Mesh posibilita la expansión de cobertura inalámbrica sin intervención manual compleja.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• ONU DualMode GPON/EPON con puerto PON SC/UPC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Wi-Fi doble banda 2.4 GHz y 5 GHz, hasta 1200 Mbps agregados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 puerto USB para funcionalidades adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 antenas de alta ganancia integradas con PA y LNA en chip<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte Easy Mesh para expansión de red inalámbrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión remota: OLT, EMS, Web, Telnet, CLI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones triple play: datos, voz IP y video<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tecnología PON: GPON/EPON dual-mode<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puerto PON: 1 × SC/UPC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Wi-Fi: Doble banda 2.4 GHz y 5 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Throughput Wi-Fi: Hasta 1200 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ethernet LAN: 2 × RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Voz: 1 × puerto FXS RJ11<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>USB: 1 puerto USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Antenas: 4 de alta ganancia integradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>RF integrado: PA y LNA en chip<li style='padding: 6px 0;'>Mesh: Easy Mesh soportado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 115 × 115 × 180 mm (largo × ancho × alto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Peso: 0.6 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alimentación: 12V 1.5A (fuente incluida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Consumo máximo: 12W<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -30°C a 70°C</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión y Monitoreo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>OLT: Gestión y monitoreo en línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>EMS: Sistema de gestión elemental<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Web: Interfaz gráfica amigable<li style='padding: 6px 0;'>Telnet: Acceso por línea de comandos remoto<li style='padding: 6px 0;'>CLI: Interfaz de línea de comandos local</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota multiplataforma: OLT, EMS, Web, Telnet y CLI
Característica 2	Triple play integrado: datos, voz IP y video en un solo dispositivo
Característica 3	4 antenas de alta ganancia para cobertura Wi-Fi extendida
Característica 4	PA y LNA integrados en chip para optimización de señal RF
Característica 5	Diseño compacto 115 × 115 × 180 mm para instalaciones restringidas
Característica 6	Alimentación 12V 1.5A con consumo máximo de solo 12W