



ONU GPON / 2 Puertos Gigabit / Wi-Fi Dual Band 2.4/5 GHz / MIMO 2x2 / 2 Antenas 5 dBi / SC/UPC / ITU-T G.984 Clase B+

SKU: HG6045D1 Marca: FIBERHOME Categoría: ONUs / ONTs

\$610.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La ONU HG6045D1 es una terminal GPON diseñada para despliegues FTTH que requieren convergencia de servicios. Integra interfaz óptica ITU-T G.984 Clase B+ con conector SC/UPC, dos puertos Ethernet Gigabit y radio Wi-Fi dual band IEEE 802.11 b/g/n/a/ac con tecnología MIMO 2x2. Soporta hasta 8 SSIDs simultáneos para segmentación de tráfico residencial o corporativo. La gestión remota se realiza mediante la plataforma U2000 de FiberHome, facilitando la supervisión y configuración de parámetros WAN desde la interfaz de la ONU sin requerir acceso físico al dispositivo. Su factor compacto y consumo contenido de 11 W la hacen apta para instalaciones en espacios reducidos con ventilación limitada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz GPON: ITU-T G.984, Clase B+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector óptico: SC/UPC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos Gigabit Ethernet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/a/ac, dual band 2.4 GHz y 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• MIMO 2x2 con 2 antenas de 5 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 SSIDs (4 en 2.4 GHz + 4 en 5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión remota vía FiberHome U2000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión WAN desde interfaz de la ONU<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con OLT de terceros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar GPON: ITU-T G.984<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase óptica: B+<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MIMO: 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antenas: 2 x 5 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SSIDs: 8 (4 + 4)<li style='padding: 6px 0;'>Consumo máximo: 11 W</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 42 x 135 x 185 mm (alto x ancho x profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 V CC / 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador incluido<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -5 °C ~ 45 °C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ONU HG6045D1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador de corriente 12V/1A<li style='padding: 6px 0;'>2 antenas de 5 dBi</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura FTTH para datos, voz y video integrados en hogares y pequeñas empresas
Característica 2	Gestión remota centralizada vía U2000 sin licencias adicionales
Característica 3	8 SSIDs independientes (4 en 2.4 GHz + 4 en 5 GHz) para segmentación de red
Característica 4	Consumo máximo de 11 W con adaptador 12V CC/1A incluido
Característica 5	Operación estable en rangos de -5 °C a 45 °C para entornos variables
Característica 6	Compatibilidad con OLT de terceros para despliegues multi-vendor