



ONU XPON / Wi-Fi 6 AX1500 / 4 Puertos Gigabit / CATV con AGC / 4 Antenas 5 dBi / PON SC/APC

SKU: V2804-AX15T Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$968.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La ONU V2804AX15T es un terminal de red óptica de nueva generación diseñado para despliegues de fibra hasta el hogar (FTTH) en entornos de operadores ISP. Integra funcionalidad XPON dual (GPON/EPON) con capacidades de enrutamiento Wi-Fi 6 AX1500, cuatro puertos Gigabit Ethernet para conectividad cableada, y un puerto CATV con soporte AGC para distribución de televisión por cable. Su arquitectura permite gestión centralizada desde la OLT, facilitando el monitoreo, configuración y mantenimiento remoto de grandes despliegues sin intervención técnica en campo. La estructura de montaje en bandeja optimiza la instalación en armarios de distribución y centros de datos de borde.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Wi-Fi 6 AX1500 dual-banda 2.4/5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>4 antenas 5 dBi con cobertura mejorada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>4 puertos Gigabit Ethernet RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto CATV integrado con soporte AGC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Doble modo GPON/EPON con puerto PON SC/APC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión remota vía OLT, EMS, Web, Telnet, CLI<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 8px 0;'>Wi-Fi 6: 802.11a/n/ac/ax 5 GHz</p><p style='margin: 8px 0;'>Wi-Fi 4: 802.11g/b/n 2.4 GHz</p><p style='margin: 8px 0;'>Capacidad Wi-Fi: AX1500</p><p style='margin: 8px 0;'>Antenas: 4 unidades, 5 dBi</p><p style='margin: 8px 0;'>Puertos LAN: 4 x RJ45 Gigabit</p><p style='margin: 8px 0;'>Puerto PON: SC/APC, GPON/EPON dual</p><p style='margin: 8px 0;'>Puerto CATV: 1 puerto con AGC</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 8px 0;'>Dimensiones: 260 x 157.4 x 45.8 mm</p><p style='margin: 8px 0;'>Peso: 0.45 kg</p><p style='margin: 8px 0;'>Alimentación: 12V 1.5A (fuente incluida)</p><p style='margin: 8px 0;'>Consumo máximo: 18W</p><p style='margin: 8px 0;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C</p><p style='margin: 8px 0;'>Montaje: Estructura de fibra en bandeja</p></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Monitoreo</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 8px 0;'>OLT: Gestión y monitoreo en línea</p><p style='margin: 8px 0;'>EMS: Sistema de gestión elemental</p><p style='margin: 8px 0;'>Web: Interfaz gráfica amigable</p><p style='margin: 8px 0;'>Telnet: Acceso por línea de comandos remoto</p><p style='margin: 8px 0;'>CLI: Interfaz de comandos avanzada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota multiplataforma: OLT, EMS, Web, Telnet y CLI
Característica 2	Doble modo GPON/EPON para flexibilidad de despliegue
Característica 3	CATV integrado con control automático de ganancia AGC
Característica 4	Wi-Fi 6 dual-banda con 4 antenas de alta ganancia
Característica 5	Alimentación 12V con consumo máximo de 18W
Característica 6	Operación en temperaturas de -10°C a 55°C