



ONU xPON Wi-Fi 6 AX1500 / 4 Puertos Gigabit / Puerto PON SC/UPC / 4 Antenas 5 dBi / 18W / 10.2 × 6.2 × 1.8 in

SKU: V2804-AX15-R Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$832.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Esta ONU xPON de doble banda integra tecnología Wi-Fi 6 AX1500 con OFDMA para entornos ISP de alta densidad. Equipa cuatro puertos Gigabit Ethernet, un puerto PON SC/UPC compatible con redes GPON y EPON, y cuatro antenas de 5 dBi que optimizan la cobertura inalámbrica en espacios profesionales. La gestión centralizada desde la OLT permite monitoreo y configuración remota sin intervención local, reduciendo los tiempos de respuesta operativa.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>La arquitectura One SSID para doble banda simplifica la experiencia del usuario final al unificar las redes 2.4 GHz y 5 GHz bajo un único identificador. El puerto USB 3.0 habilita funciones de almacenamiento compartido en red, mientras que el consumo máximo de 18W y el rango térmico extendido de -10°C a 55°C garantizan despliegue estable en armarios de telecomunicaciones y ubicaciones con ventilación limitada.</p><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;*>Wi-Fi 6 802.11a/n/ac/ax 5 GHz y Wi-Fi 4 802.11b/g/n 2.4 GHz con OFDMA multiusuario4 puertos RJ45 Gigabit + 1 puerto PON SC/UPC xPON (GPON/EPON)4 antenas externas 5 dBi para cobertura mejoradaGestión remota: EMS, interfaz web, Telnet y CLIOne SSID unificado para administración simplificada de banda dualPuerto USB 3.0 para servicios de almacenamiento en redConsumo máximo 18W con fuente de alimentación 12V 1.5A incluida<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad PON</div><div style='font-size: 14px;*>1 × PON SC/UPC
xPON dual (GPON/EPON)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Ethernet LAN</div><div style='font-size: 14px;*>4 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Gigabit full-duplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Wi-Fi Inalámbrico</div><div style='font-size: 14px;*>Wi-Fi 6 AX1500
2.4 GHz: 802.11b/g/n
5 GHz: 802.11a/n/ac/ax
4 antenas 5 dBi
OFDMA multiusuario</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Interfaz Adicional</div><div style='font-size: 14px;*>1 × USB 3.0
Almacenamiento compartido NAS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Gestión y Monitoreo</div><div style='font-size: 14px;*>OLT V-SOL centralizada
EMS / Web / Telnet / CLI
Monitoreo en línea</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación</div><div style='font-size: 14px;*>12V DC, 1.5A
Fuente incluida
Consumo máx: 18W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones y Peso</div><div style='font-size: 14px;*>260 × 157.4 × 45.8 mm
(10.2 × 6.2 × 1.8 in)
Peso: 0.45 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Condiciones Ambientales</div><div style='font-size: 14px;*>Temperatura: -10°C a 55°C
Operación estable en armarios</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 OFDMA reduce latencia 75%
Característica 2	Gestión remota EMS/Web/Telnet/CLI
Característica 3	Doble banda unificada con One SSID
Característica 4	USB 3.0 para almacenamiento compartido
Característica 5	Operación estable -10°C a 55°C
Característica 6	Alimentación 12V con bajo consumo 18W