



ONU Bridge EPON/GPON / 1 Puerto SC/UPC / 1 Puerto LAN Gigabit / Roseta Integrada / 91x91x41 mm / 4W

SKU: V2801-SC    Marca: V-SOL    Categoría: ONUs / ONTs

\$295.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La ONU Bridge EPON/GPON es una solución de terminación óptica compacta diseñada para despliegues de red de alta velocidad en entornos profesionales. Integra roseta de fibra óptica y unidad ONU bridge en un solo dispositivo, eliminando la necesidad de componentes separados y simplificando la infraestructura. Su puerto LAN Gigabit garantiza throughput óptimo para aplicaciones críticas como videovigilancia CCTV, sistemas de control de acceso y servicios ISP. La gestión centralizada desde plataforma EMS permite supervisión y configuración remota de toda la flota de dispositivos desplegados.

### Características principales

- Gestión y monitoreo en línea desde OLT compatible
- Interfaces de gestión: EMS, Web, Telnet, CLI
- 1 puerto PON SC/UPC para conexión de fibra óptica
- 1 puerto RJ45 1 Gbps para conectividad Ethernet de alta velocidad
- Roseta de fibra óptica integrada con ONU bridge
- Diseño exclusivo con opciones versátiles de montaje
- Instalación simplificada en espacios reducidos

### Físicas y eléctricas

**Dimensiones:** 91 x 91 x 41 mm (3.58 x 3.58 x 1.61 pulg)

**Peso:** 0.170 kg

**Alimentación:** 12V 0.5A (fuente incluida)

**Consumo máximo:** 4W

**Temperatura de operación:** -10°C a 55°C

### Conectividad de red

**Puerto PON:** 1 x SC/UPC

**Puerto LAN:** 1 x RJ45 1 Gbps

**Tecnología:** EPON/GPON bridge

**Integración:** Roseta + ONU bridge

### Gestión y aplicaciones

**Gestión remota:** EMS / Web / Telnet / CLI

**Monitoreo:** Desde OLT compatible

**Aplicaciones:** CCTV, control de acceso, ISP

**Montaje:** Opciones versátiles

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión remota vía EMS, Web, Telnet y CLI           |
| Característica 2 | Consumo energético máximo de solo 4W                |
| Característica 3 | Diseño compacto con múltiples opciones de montaje   |
| Característica 4 | Fuente de alimentación 12V 0.5A incluida            |
| Característica 5 | Operación estable de -10°C a 55°C                   |
| Característica 6 | Roseta de fibra óptica y ONU bridge en unidad única |