



ONU/ONT Bridge XGSPON / 1 Puerto RJ45 10 Gbps / 1 Puerto RJ45 1 Gbps / Conector SC/UPC / 12W Máx / 140×140×34.5 mm / -10 a 55°C

SKU: V2902A-XGS Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$1,030.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta ONU/ONT Bridge XGSPON está diseñada para operadores ISP y redes empresariales que requieren throughput simétrico de 10 Gbps. Integra un puerto RJ45 de 10 Gbps junto con un puerto RJ45 de 1 Gbps, permitiendo la segmentación de servicios críticos y tráfico general sobre la misma unidad. El módulo XGSPON con conector SC/UPC viene incorporado de fábrica, eliminando configuraciones ópticas adicionales. Su arquitectura de bridge facilita la integración transparente con equipos de borde y firewalls existentes, mientras que la gestión centralizada desde la OLT reduce drásticamente los costos de operación y despliegue en campo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Gestión y monitoreo en línea desde OLT V-SOLVelocidad XGSPON simétrica 10 Gbps descarga y carga1 puerto Ethernet RJ45 10 Gbps + 1 puerto Ethernet RJ45 1 GbpsMódulo XGSPON con conector SC/UPC integradoDiseño compacto para montaje en escritorio o paredConsumo energético máximo de 12WGestión multivía: EMS / Web / Telnet / CLI<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físicas y eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 140 x 140 x 34.5 mm (largo x ancho x alto)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Peso: 0.316 kg</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Alimentación: 12V 1A (fuente incluida)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Consumo máximo: 12W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -10 a 55°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad de red</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puerto 1: RJ45 10 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puerto 2: RJ45 1 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tecnología PON: XGSPON</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Conector óptico: SC/UPC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Velocidad PON: 10 Gbps simétricos</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Gestión y administración</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Plataforma central: OLT V-SOL</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Interfaces de gestión: EMS / Web / Telnet / CLI</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Configuración: En línea desde OLT, sin intervención local</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Modo de operación: Bridge XGSPON</p></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 25px; font-size: 14px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 15px;'>Aplicaciones recomendadas: Despliegues ISP de próxima generación, servicios empresariales de alta velocidad, backhaul de pequeñas celdas, conectividad para edificios inteligentes, y cualquier escenario que demande ancho de banda simétrico de 10 Gbps con gestión centralizada.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota desde OLT sin intervención local
Característica 2	Simetría 10 Gbps descarga y carga simultánea
Característica 3	Dual Ethernet 10G y 1G para segmentación de servicios
Característica 4	Módulo óptico SC/UPC integrado listo para despliegue
Característica 5	Montaje flexible en escritorio o pared según infraestructura
Característica 6	Consumo de 12W para reducción de costos operativos