



SKU: XX231V Marca: TP-LINK Categoría: ONUs / ONTs

\$2,014.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

GPON de alto rendimiento diseñado para despliegues de fibra óptica en entornos residenciales y pequeñas oficinas. Integra conectividad Wi-Fi 6 AX1800 de banda dual con tecnologías OFDMA y MU-MIMO para optimizar el rendimiento en escenarios de alta densidad de dispositivos. Incluye puerto PON SC/APC para terminación directa de la línea óptica, cuatro puertos Gigabit Ethernet para conectividad cableada, puerto FXS para servicios de voz sobre IP, y puerto CATV para distribución de señal de televisión. La compatibilidad con EasyMesh permite la expansión de cobertura mediante la adición de nodos adicionales, mientras que el soporte para AgiNet Config y AgiNet ACS facilita la gestión remota y el aprovisionamiento automatizado en despliegues masivos.

Características Generales

- 4 antenas externas para amplia cobertura
- Puerto FXS RJ11 para llamadas VoIP
- Soporte CATV/ IPTV
- Compatible con EasyMesh
- Botón Reset/WPS
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Conectividad y Desempeño

- Conectividad y Desempeño
- 4 antenas externas
- Compatible con EasyMesh
- Soporte CATV/ IPTV
- Soporta AgiNet Config - AgiNet ACS

Interfaces y Especificaciones Físicas

- 1 puerto PON SC/APC GPON
- 1 puerto WAN/LAN RJ45 (10/100/1000 Mbps)
- 3 puertos LAN RJ45 (10/100/1000 Mbps)
- 1 puerto FXS RJ11
- Dimensiones: 260.2 x 135 x 49 mm
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C
- Botón Reset/WPS
- Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Gestión y Contenido

- Gestión y Contenido
- Soporta AgiNet Config - AgiNet ACS
- Router GPON AX1800 con VoIP/CATV

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 dual band con OFDMA y MU-MIMO para alta densidad de clientes
Característica 2	Puerto FXS RJ11 para servicios de voz VoIP integrados
Característica 3	Puerto CATV para distribución de señal de televisión por cable
Característica 4	4 antenas externas para cobertura extendida en entornos residenciales
Característica 5	Puerto PON SC/APC para conexión directa a red fibra óptica GPON
Característica 6	Compatibilidad EasyMesh para expansión de cobertura con múltiples nodos