



Router GPON / Wi-Fi N 300 Mbps / 1 Puerto PON SC/APC / 1 Puerto LAN Gigabit / 2 Antenas Externas / Gestión Remota ACS

SKU: XN020-G3 Marca: TP-LINK Categoría: ONUS / ONTS

\$586.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El XN020G3 es un terminal de red óptica pasiva (ONU/ONT) diseñado para despliegues de fibra óptica hasta el hogar (FTTH). Integra en un solo equipo un módem GPON, un punto de acceso inalámbrico Wi-Fi N de 300 Mbps y un puerto LAN Gigabit, reduciendo la complejidad de instalación y mantenimiento en redes de acceso. La interfaz PON SC/APC permite la conexión directa a la red óptica del operador, mientras que las dos antenas externas garantizan estabilidad en la transmisión inalámbrica. La compatibilidad con AgiNet ACS habilita la gestión remota del dispositivo, facilitando la supervisión y configuración centralizada en despliegues masivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerto GPON SC/APC para conexión a red de fibra ópticaVelocidad inalámbrica hasta 300 Mbps en banda 2.4 GHzPuerto LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps2 antenas externas para señal estableGestión remota mediante AgiNet ACS (Auto-Configuration Server)Soporte para AgiNet ConfigTerminal todo-en-uno: módem GPON + AP Wi-Fi + puerto LAN</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Tecnología GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network)Wi-Fi 2.4 GHz, estándar N, hasta 300 MbpsPuerto LAN: 10/100/1000 Mbps auto-negociación2 antenas externas para optimización de cobertura</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>1 puerto PON SC/APC1 puerto LAN RJ45 Gigabit2 antenas externasAlimentación: adaptador de corriente incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Gestión remota: AgiNet ACSHerramienta de configuración: AgiNet ConfigContenido del paquete: unidad principal, adaptador de corriente, guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminal todo-en-uno que elimina múltiples dispositivos en FTTH
Característica 2	Puerto PON SC/APC para conexión directa a fibra óptica GPON
Característica 3	Wi-Fi N 300 Mbps con 2 antenas para cobertura estable
Característica 4	Puerto LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps para alta velocidad por cable
Característica 5	Gestión remota centralizada mediante AgiNet ACS
Característica 6	Optimizado para despliegues FTTH con configuración simplificada