



ONU/ONT Router GPON / Wi-Fi N 300 Mbps / 2.4 GHz / 1 Puerto GPON SC-APC / 1 Puerto GE + 1 Puerto FE / 1 Puerto POTS FXS / 2 Antenas 5 dBi

SKU: XN020-G3V Marca: TP-LINK Categoría: ONUs / ONTs

\$672.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dispositivo terminal de línea óptica (ONU/ONT) con interfaz GPON SC-APC para despliegues de fibra hasta el hogar o pequeña oficina. Integra router Wi-Fi N300 en banda de 2.4 GHz con dos antenas externas de 5 dBi en configuración 2x2 MIMO, garantizando cobertura estable en entornos residenciales. Incluye capacidades de voz mediante puerto POTS FXS, permitiendo la prestación de servicios triple play sobre una única infraestructura de fibra óptica. Soporta gestión remota a través de la plataforma AgiNet ASC, facilitando la administración, configuración masiva y supervisión de parques de dispositivos sin intervención local. Incorpora funciones de red avanzadas como QoS, VLAN, IGMP snooping y túneles VPN PPTP/L2TP para segmentación de tráfico y seguridad en capa de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto GPON SC-APC para conexión de fibra ópticaWi-Fi N300, 2.4 GHz, 2 antenas externas 5 dBi 2x21 puerto LAN RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)1 puerto LAN RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)1 puerto POTS RJ11 FXS para servicios de vozGestión web local y remota AgiNet ASCQoS, VLAN, IGMP snooping, VPN PPTP/L2TPSeguridad inalámbrica WPA/WPA2, WPA-PSK/PSK2Dynds / No-IP para resolución dinámica de nombresCertificaciones: CE, Anatel</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Velocidad inalámbrica: N300 (2.4 GHz)Potencia de transmisión: 20 dBm (EIRP) en 2.4 GHzAntenas: 2 externas, 5 dBi, 2x2 MIMOSeguridad Wi-Fi: WPA/WPA2, WPA-PSK/PSK2QoS: Calidad de servicio configurableVLAN: Soporte completoIGMP snooping: Optimización multicastVPN: PPTP / L2TPDynds / No-IP: Resolución dinámica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Dimensiones: 181.5 x 125.7 x 36.2 mmAlimentación: 12 VCD / 0.6 AConsumo máximo: 7.2 WTemperatura de operación: 0°C a 40°CHumedad de operación: 10% a 90% (sin condensación)Botón: Reset / WPSCertificaciones: CE, Anatel</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*>Router GPON (ONU/ONT) XN020-G3VCable Ethernet RJ45Adaptador de corrienteGuía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota centralizada mediante AgiNet ASC para despliegues masivos
Característica 2	QoS, VLAN e IGMP snooping para tráfico optimizado en redes convergentes
Característica 3	VPN PPTP/L2TP integrada para conectividad segura entre sedes
Característica 4	Dual LAN con Gigabit y Fast Ethernet para segmentación de servicios
Característica 5	Voz sobre IP mediante puerto POTS FXS para servicios triple play
Característica 6	Dynds/No-IP para acceso remoto sin IP pública fija

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 00:29