



ONU GPON / Puerto SFP SC/APC / LAN Gigabit / Bridge o Router / Alcance 20 km (65,616 ft) / Compacto

SKU: XZ000-G3 Marca: TP-LINK Categoría: ONUs / ONTs

\$332.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de red óptica GPON diseñada para despliegues de fibra hasta el hogar (FTTH). Integra un puerto SFP GPON con conector SC/APC de clase B+ y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps. Soporta modos de operación Bridge y Router configurables, con alcance de transmisión de 0 a 20 km (65,616 ft). Incluye funciones avanzadas de VLAN, autenticación SN, IGMP snooping v1/v2/v3 y soporte dual stack IPv4/IPv6. Su factor de forma compacto de 95 x 75 x 29.3 mm permite instalación en escritorio para entornos residenciales y pequeñas oficinas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerto GPON SFP con conector SC/APC, Clase B+Puerto LAN RJ45 10/100/1000 Mbps Auto-negociaciónModo de operación: Bridge / Router (configurable)Rango de transmisión: 0 a 20 km (65,616 ft)VLAN: Transparent / Translation / TrunkAutenticación SN para identificación de ONUIGMP v1/v2/v3 para gestión de tráfico multicastSoporte dual stack IPv4 / IPv6Funciones GPON: DBA, FECAdministración localTemperatura de operación: 0°C a 40°CCertificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Velocidad LAN: 10/100/1000 MbpsAlcance GPON: 0 a 20 km (65,616 ft)Modo Bridge / RouterVLAN Tag: Transparent / Translation / TrunkIGMP v1/v2/v3IPv4 / IPv6GPON DBA, FEC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 95 x 75 x 29.3 mmMontaje: EscritorioAntenas: NoBotón: ResetAlimentación: 9 VCC / 0.6 ATemperatura operación: 0°C a 40°CCertificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Unidad XZ000G3Adaptador de corriente 9VDC/0.6ACable RJ45Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual Bridge/Router según necesidad de red
Característica 2	Transmisión GPON hasta 20 km (65,616 ft) sin degradación
Característica 3	VLAN transparente, translation y trunk para segmentación
Característica 4	Compatibilidad IPv4/IPv6 e IGMP v1/v2/v3 para multicast
Característica 5	Autenticación SN para control de acceso de operadores
Característica 6	Alimentación 9VDC con consumo reducido de 0.6A