



ONU/ONT Router Wi-Fi 6 / AX3000 Dual Band / 1 Puerto PON SC/APC / 4 Puertos Gigabit / 1 Puerto FXS VoIP / EasyMesh / AgiNet Cloud

SKU: XX530V Marca: TP-LINK Categoría: ONUs / ONTs

\$1,619.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dispositivo ONU/ONT con router integrado Wi-Fi 6 (802.11ax) diseñado para despliegues de fibra óptica GPON en entornos residenciales y empresariales de pequeña escala. Ofrece conectividad dual band hasta 3.0 Gbps con tecnologías OFDMA y MU-MIMO para alta densidad de clientes. Incluye puerto PON SC/APC para terminación de fibra, cuatro puertos Ethernet Gigabit (uno configurable WAN/LAN), puerto FXS RJ11 para servicios VoIP, y gestión remota mediante TP-Link AgiNet Cloud con soporte ACS para configuración y monitoreo centralizado. Compatible con EasyMesh para extensión de cobertura wireless.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>2 antenas externas de doble banda + 1 antena 5 GHz interna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología OFDMA y MU-MIMO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>3 puertos LAN RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>1 puerto PON SC/APC GPON<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>1 puerto FXS RJ11 para VoIP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión web / app AgiNet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión remota TP-Link AgiNet Cloud / AgiNet ACS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con EasyMesh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificación CE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Botones: Reset / WPS / Encendido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Wi-Fi: 802.11ax dual band hasta 3.0 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Frecuencia: 2.4 GHz / 5 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Tecnología: OFDMA y MU-MIMO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Antenas: 2 externas dual band + 1 interna 5 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Consumo máximo: 18W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Dimensiones: 203 x 139.4 x 45.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Alimentación: 12 VCD / 1.5A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Humedad de operación: 10% a 90% sin condensación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Certificación: CE</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Dimensiones: 203 x 139.4 x 45.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Alimentación: 12 VCD / 1.5A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Humedad de operación: 10% a 90% sin condensación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Certificación: CE</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>ONU/ONT Router Wi-Fi 6 AX3000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Adaptador de corriente 12V / 1.5A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Cable Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Guía de instalación rápida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Documentación de certificación CE</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota centralizada vía TP-Link AgiNet Cloud para despliegues masivos
Característica 2	Tecnología OFDMA y MU-MIMO para mayor capacidad de usuarios simultáneos
Característica 3	Integración VoIP con puerto FXS RJ11 para servicios de voz sobre IP
Característica 4	Compatibilidad EasyMesh para expansión de cobertura sin zonas muertas
Característica 5	3 antenas (2 externas dual band + 1 interna 5 GHz) para cobertura optimizada
Característica 6	Alimentación 12 VCD con consumo máximo de 18W para operación eficiente