



Router ONU/ONT XPON / Wi-Fi 6 AX3000 / 1 Puerto PON SC/APC / 4 Puertos RJ45 Gigabit / EasyMesh / Gestión Remota Cloud

SKU: XX530 Marca: TP-LINK Categoría: ONUs / ONTs

\$1,216.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Router ONU/ONT XPON Wi-Fi 6 AX3000 es un terminal de fibra óptica diseñado para operadores de telecomunicaciones y usuarios finales que requieren máximo rendimiento en conectividad GPON. Integra tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidad agregada hasta 3.0 Gbps, empleando OFDMA y MU-MIMO para optimizar la capacidad en entornos con múltiples dispositivos concurrentes. La arquitectura de antenas combinada —dos externas de doble banda más una interna dedicada a 5 GHz— garantiza cobertura homogénea y baja latencia. La compatibilidad con EasyMesh permite desplegar redes malladas escalables sin puntos ciegos, mientras que la gestión remota mediante TP-Link Aginet Unified Cloud facilita la administración, configuración y monitoreo de dispositivos a escala sin intervención presencial. El puerto PON SC/APC asegura conexión directa a infraestructura de fibra óptica pasiva, complementado con cuatro puertos RJ45 Gigabit adaptables para flexibilidad en topologías LAN/WAN.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidad inalámbrica hasta 3.0 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Tecnología OFDMA y MU-MIMO para mayor capacidad y eficiencia espectral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> 2 antenas externas de doble banda + 1 antena interna 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Compatibilidad EasyMesh para redes malladas escalables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Gestión remota vía TP-Link Aginet Unified Cloud / Aginet ACS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> 1 puerto PON SC/APC para conexión GPON<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> 1 puerto WAN/LAN RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> 3 puertos LAN RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> 2 antenas externas de doble banda + 1 antena interna 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Botones físicos: Reset, WPS, Encendido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Certificación CE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)<p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Velocidad inalámbrica: Hasta 3.0 Gbps<p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnologías de eficiencia: OFDMA, MU-MIMO<p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Gestión remota: TP-Link Aginet Unified Cloud, Aginet ACS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Antenas: 2 externas doble banda + 1 interna 5 GHz<p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Botones: Reset, WPS, Encendido<p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificaciones: CE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dispositivo: Router ONU/ONT XPON Wi-Fi 6 AX3000<p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Accesorios: No especificados en documentación técnica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 hasta 3.0 Gbps con OFDMA y MU-MIMO para alta densidad de dispositivos
Característica 2	Red mallada escalable con tecnología EasyMesh para cobertura extendida
Característica 3	Gestión remota centralizada vía plataforma cloud Aginet ACS
Característica 4	3 antenas optimizadas: 2 externas dual band + 1 interna 5 GHz
Característica 5	Puerto PON SC/APC para despliegue directo en red de fibra óptica
Característica 6	4 puertos Gigabit con flexibilidad WAN/LAN para múltiples configuraciones