



Diseño Intemperie



Opción de Intemperie para Detector de Metales / Respaldo de Batería 8 Horas / Pantalla Remota 30 m (98.4 ft) / Contador Bidireccional / Conexión RJ45 LAN

SKU: OPCION-W Marca: RANGER SECURITY DETECTORS Categoría: Refacciones

\$43,866.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Opción de configuración para equipos bajo pedido que habilita operación en condiciones de intemperie para detectores de metales de la serie IntelliScan. Incluye sensor infrarrojo para discriminación de objetos y reducción de alarmas falsas, respaldo de energía mediante batería con autonomía de hasta 8 horas, y carcaza con sellado contra lluvia torrencial. Integra contador bidireccional de flujo de personas, pantalla remota para supervisión a distancia de hasta 30 m (98.4 ft), y puerto RJ45 para conectividad en red LAN. Esta opción no es compatible con arcos ya instalados o fabricados; aplica únicamente para nuevas unidades configuradas bajo pedido.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sensor infrarrojo para prevención de falsas alarmas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Respaldo de batería con duración hasta 8 horas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño para intemperie, resistente a lluvia torrencial<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Contador de entradas y salidas de personas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Pantalla remota para monitoreo a distancia hasta 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conexión RJ45 para red LAN integrada</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Sensor infrarrojo anti-falsas alarmas<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Contador bidireccional de personas<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Pantalla remota: hasta 30 m (98.4 ft)</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Conexión RJ45 para red LAN<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Respaldo de batería: hasta 8 horas<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Conexión RJ45 para red LAN</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Restricciones de Configuración</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• No compatible con arcos instalados<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• No compatible con arcos fabricados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo de batería hasta 8 horas ante falla de energía eléctrica
Característica 2	Pantalla remota para monitoreo a distancia hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 3	Contador bidireccional de entradas y salidas de personas
Característica 4	Sensor infrarrojo integrado para reducción de falsas alarmas
Característica 5	Conexión RJ45 para integración directa en red LAN
Característica 6	Diseño para intemperie con resistencia a lluvia torrencial