



Operador para Puertas Abatibles / 3 m (9.84 ft) / 400 kg / 24 VCC / IP54 / Semi-Intensivo

SKU: 801MP-0070 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$8,488.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Operador electromecánico diseñado para automatizar puertas abatibles de hasta 3 metros (9.84 pies) de longitud y 400 kg de peso. Su brazo telescópico garantiza movimientos precisos y mayor vida útil en condiciones de uso semi-intensivo. Funciona con alimentación de 24 VCC para mayor seguridad en entornos profesionales. Requiere cuadro de mando y accesorios adicionales adquiridos por separado para completar la instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Brazo telescópico para mayor precisión y durabilidadTiempo de apertura a 90° regulable entre 15 y 30 segundosGrado de protección IP54 para uso semi-intensivoAlimentación 24 VCC con potencia máxima de 8 WCorriente máxima de 8 ARequiere topes mecánicos en apertura y cierre obligatoriosFotocélulas recomendadas para prevención de accidentes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Hoja</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Longitud máxima</div><div style='color: inherit;*>3 m (9.84 ft)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 8px;*>Peso máximo</div><div style='color: inherit;*>400 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Eléctrico</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Voltaje</div><div style='color: inherit;*>24 VCC</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 8px;*>Potencia máxima</div><div style='color: inherit;*>8 W</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 8px;*>Corriente máxima</div><div style='color: inherit;*>8 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rendimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Tiempo de apertura</div><div style='color: inherit;*>15 - 30 seg (90°)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 8px;*>Grado de protección</div><div style='color: inherit;*>IP54</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 8px;*>Uso</div><div style='color: inherit;*>Semi-intensivo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Incluido</div><div style='color: inherit;*>1 brazo telescópico 801MP-0070</div><div style='color: inherit;*>1 juego accesorios de montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-top: 8px;*>No incluido</div><div style='color: inherit;*>Cuadro de mando</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;*><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Recomendaciones de seguridad</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*>Instalar topes mecánicos obligatorios en apertura y cierreColocar fotocélulas para prevención de accidentesAdquirir cuadro de mando y accesorios adicionales por separado</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo telescópico para precisión y durabilidad
Característica 2	Tiempo de apertura regulable 15-30 segundos
Característica 3	Protección IP54 para ambientes exigentes
Característica 4	Potencia máxima de 8 W con alta eficiencia
Característica 5	Incluye juego completo de accesorios de montaje
Característica 6	Requiere cuadro de mando adquirido por separado