



Operador para Puertas Abatibles / 5 m (16.4 ft) / 400 kg / 24 VCC / IP54 / Uso Intensivo / Brazo Telescópico

SKU: 801MP-0080 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$10,191.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Operador electromecánico de brazo telescópico diseñado para automatizar puertas abatibles de uso intensivo en entornos comerciales e industriales. Compatible con hojas de hasta 5 metros (16.4 pies) de longitud y 400 kg de peso, ofrece movimiento controlado con tiempo de apertura regulable entre 15 y 30 segundos para recorridos de 90 grados. Su construcción con grado de protección IP54 garantiza resistencia a polvo y salpicaduras de agua, permitiendo instalación en exteriores. El sistema requiere cuadro de mando y accesorios adicionales adquiridos por separado para completar la instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Brazo telescópico para mayor precisión y durabilidad mecánicaTiempo de apertura a 90° ajustable: 15 a 30 segundosGrado de protección IP54 para uso en exterioresOperación de uso intensivo para aplicaciones de alto tráficoBajo consumo energético con potencia de 8WRequiere cuadro de mando adquirido por separado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud Máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>5 m (16.4 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso Máximo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>400 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>24 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>8 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente Máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>8 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tiempo Apertura 90°</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>15 - 30 seg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>IP54</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Uso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Intensivo</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>1 x Brazo telescópico para puertas abatibles 801MP-00801 x Juego de accesorios para montaje del brazo<div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0;'>Recomendaciones de Instalación</h4><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0;'>Instalar topes mecánicos sobre la puerta en apertura y cierre para evitar accidentesColocar fotoceldas de seguridad como parte del sistema completoAdquirir cuadro de mando y accesorios adicionales por separado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo telescópico para precisión y durabilidad
Característica 2	Tiempo de apertura ajustable 15-30 segundos a 90°
Característica 3	Protección IP54 para exteriores exigentes
Característica 4	Potencia de solo 8W con corriente máxima 8A
Característica 5	Operación intensiva para alto tráfico
Característica 6	Cuadro de mando adquirible por separado