



Operador para Puertas Abatibles / 24V DC / 500 Kg por Hoja / 3 mts (9.84 ft) / IP44 / Semi-Intensivo / Sin Cuadro de Mando

SKU: 001-AX3024 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$11,039.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; margin-bottom: 16px; font-size: 22px; font-weight: 600;">Operador para Puertas Abatibles de Gran Capacidad</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; font-size: 15px;">El operador AXO está diseñado para automatizar puertas abatibles de grandes dimensiones, soportando hojas de hasta 3 metros (9.84 pies) de longitud y 500 kg de peso. Su motor de 24V DC garantiza una operación segura y controlada, mientras que la detección automática de obstáculos con función reversible protege tanto a usuarios como a vehículos. La construcción compacta y el grado de protección IP44 permiten su instalación en diversos entornos, ofreciendo resistencia contra polvo y salpicaduras de agua. Este modelo de uso semi-intensivo prioriza la fiabilidad operativa con mínimos requerimientos de mantenimiento.</p><h3 style="color: inherit; margin: 24px 0 12px 0; font-size: 17px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;">Motor de 24V DC para operación segura y controladaCapacidad máxima de 500 kg por hojaLongitud máxima de hoja: 3 metros (9.84 pies)Protección IP44 contra polvo y salpicadurasDetección automática de obstáculos con función reversibleDimensiones compactas: 880 x 123 x 100 mmMínimo mantenimiento y fácil instalaciónUso semi-intensivo para aplicaciones profesionales<h3 style="color: inherit; margin: 24px 0 12px 0; font-size: 17px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo de Operador</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Puertas Abatibles</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Voltaje del Motor</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">24V DC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Grado de Protección</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">IP44</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Dimensiones (L x A x P)</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">880 x 123 x 100 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo de Uso</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Semi-Intensivo</div></div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Longitud Máxima</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">3 m (9.84 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Capacidad por Hoja</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">500 kg</div></div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Seguridad</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Detección de obstáculos reversible</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Incluye</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Montajes para instalación</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">No Incluye</div><div style="font-weight: 600; font-size: 15px;">Cuadro de mando</div></div></div><h3 style="color: inherit; margin: 24px 0 0 0; font-size: 17px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Accesorios Opcionales (No Incluidos)</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Fotoceldas</div><div style="font-weight: 600; font-size: 14px;">001DIR10 — Alcance de hasta 10 metros</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tarjeta de Radiofrecuencia</div><div style="font-weight: 600; font-size: 14px;">001AF435</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Control Adicional</div><div style="font-weight: 600; font-size: 14px;">001TOP432E</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor 24V DC para mayor seguridad operativa
Característica 2	Capacidad de 500 kg por hoja de gran dimensión
Característica 3	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 4	Detección automática de obstáculos con función reversible
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Mínimo mantenimiento y fácil instalación
Característica 7	Fiabilidad y potencia controlada para puertas grandes