



Operador para Puertas Abatibles / 5 m (16.4 ft) / 400 kg / 24V DC / IP44 / Semi-Intensivo

SKU: 001-AX5024 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$12,159.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Operador electromecánico para puertas abatibles de grandes dimensiones, diseñado para automatizar hojas de hasta 5 metros (16.4 pies) de longitud con un peso máximo de 400 kg. El sistema trabaja con motor de 24V DC que integra detección de obstáculos por análisis de consumo de corriente, garantizando la reversibilidad de la maniobra ante cualquier interferencia. Su grado de protección IP44 permite la instalación en exteriores cubiertos, mientras que el principio de potencia bajo control asegura movimientos precisos incluso con cargas elevadas. La unidad se suministra con montajes de instalación incluidos, aunque requiere cuadro de mando adicional para su puesta en funcionamiento.

Características Principales

- Capacidad para puertas abatibles de hasta 400 kg
- Longitud máxima de hoja: 4 metros (13.1 pies)
- Motor 24V DC con detección de obstáculos reversible
- Grado de protección IP44 para uso exterior
- Dimensiones compactas: 1180 x 123 x 100 mm
- Sistema de seguridad por principio de potencia bajo control
- Mínimo mantenimiento operativo
- Instalación simplificada con soportes incluidos

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;><div style=

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Capacidad de peso</div><div style=

font-weight: 600; color: inherit;>Hasta 400 kg</div></div><div style=

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Longitud máxima de hoja</div><div style=

font-weight: 600; color: inherit;>4 m (13.1 ft)</div></div><div style=

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Alcance de automatización</div><div style=

font-weight: 600; color: inherit;>5 m (16.4 ft)</div></div><div style=

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Voltaje de motor</div><div style=

font-weight: 600; color: inherit;>24V DC</div></div><div style=

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Grado de protección</div><div style=

font-weight: 600; color: inherit;>IP44</div></div><div style=

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Detección de obstáculos</div><div style=

font-weight: 600; color: inherit;>Por consumo de corriente (reversible)</div></div><div style=

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Montajes incluidos</div><div style=

font-weight: 600; color: inherit;>No incluido (requiere 002ZLJ24110)</div></div><div style=

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Sistema de seguridad</div><div style=

font-weight: 600; color: inherit;>Potencia bajo control</div></div><div style=

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Cuadro de mando</div><div style=

font-weight: 600; color: inherit;>No incluido (requiere 002ZLJ24110)</div></div><div style=

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;>Accesorios Opcionales Requeridos</div><div style=

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;><div style=

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;>Cuadro de mando para operadores abatibles AXO</div></div><div style=

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;>Juego de fotoceldas con alcance de hasta 10 metros</div></div><div style=

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;><div style=

font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;>Tarjeta de radiofrecuencia CAME</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de obstáculos integrada por consumo de corriente
Característica 2	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 3	Mínimo mantenimiento durante operación continua
Característica 4	Instalación simplificada con montajes incluidos
Característica 5	Reversibilidad del motor para maniobras seguras
Característica 6	Control de potencia proporcional para hojas grandes