



Operador de Puerta de Garage / 1/2 HP / Wi-Fi Integrado / Torque 25 Nm / IP54 / -20 a 40°C / Iluminación LED / 2 Controles Inalámbricos

SKU: ACCESS-MD-PRO    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Puertas de Garage

\$10,389.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operador inteligente para puertas de garage y comerciales con motor de 1/2 HP y torque máximo de 25 Nm. Integra conectividad Wi-Fi para control remoto mediante aplicación móvil, permitiendo la operación de la puerta desde cualquier ubicación. El sistema de arranque y parada suave reduce el desgaste mecánico y prolonga la vida útil del equipo. Incluye iluminación LED, salida para cerradura eléctrica, salida de relé y sensor de puerta peatonal. Compatible con fotoceldas y sistemas de control de acceso para configuraciones de seguridad ampliadas. Diseñado para instalación con montaje lateral estético y operación en condiciones ambientales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Motor 1/2 HP, alimentación monofásica 110-127 VCA, potencia 280 W</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Torque máximo 25 Nm con sistema de arranque/parada suave</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Wi-Fi integrado para control remoto vía aplicación móvil</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de operación -20°C a 40°C, protección IP54</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación LED integrada, salida de relé, salida de cerradura eléctrica</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor de puerta peatonal, compatible con fotoceldas y control de acceso</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje lateral estético, 2 controles inalámbricos incluidos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Potencia: 1/2 HP</li><li style='padding: 4px 0;'>• Torque máximo: 25 Nm</li><li style='padding: 4px 0;'>• Consumo: 280 W</li><li style='padding: 4px 0;'>• Alimentación: 110-127 VCA monofásico</li><li style='padding: 4px 0;'>• Rango operativo: -20°C a 40°C</li><li style='padding: 4px 0;'>• Protección: IP54</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Wi-Fi integrado</li><li style='padding: 4px 0;'>• Control remoto vía app móvil</li><li style='padding: 4px 0;'>• 2 controles inalámbricos incluidos</li><li style='padding: 4px 0;'>• Salida de relé</li><li style='padding: 4px 0;'>• Salida de cerradura eléctrica</li><li style='padding: 4px 0;'>• Sensor de puerta peatonal</li><li style='padding: 4px 0;'>• Compatible con fotoceldas</li><li style='padding: 4px 0;'>• Compatible con control de acceso</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Tipo de montaje: Lateral estético</li><li style='padding: 4px 0;'>• Iluminación LED integrada</li><li style='padding: 4px 0;'>• Sistema arranque/parada suave</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Operador de puerta de garage ACCESSMDPRO</li><li style='padding: 4px 0;'>• 2 controles inalámbricos</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Control remoto global vía app móvil con Wi-Fi integrado            |
| Característica 2 | Arranque y parada suave que extiende la vida útil del sistema      |
| Característica 3 | Compatible con fotoceldas, control de acceso y cerradura eléctrica |
| Característica 4 | Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a 40°C       |
| Característica 5 | Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua                |
| Característica 6 | 2 controles inalámbricos incluidos para operación inmediata        |